


Светодиодный источник света



Kanlux XLED сочетает в себе лучшие черты традиционных лампочек и современных светодиодных источников света. Вот почему мы говорим о ней, что это первая настоящая светодиодная лампа. Стекланный пузырь в форме традиционной лампочки и светодиода расположены таким образом, что свет распространяется во всех направлениях. Дополнительно в версии CCT мы можем изменять цвет света.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

Цвет: транспарентный

Лампа предназначена для акцентного освещения: не применяется

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Высота [мм]: 104

Диаметр [мм]: 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50/60

Коэффициент мощности лампы: 0.5

Номинальная мощность [Вт]: max 7

Материал плафона: стекло

Источник света: A60

Вид светодиода: LED FILAMENT

Номинальный общий световой поток [лм]: max 810

Цветность света: тепло-белый, белая, холодно-белый

Цветовая температура [K]: 2700/4000/6500

Однородность цвета [SDCM]: ≤6

Коэффициент цветопередачи Ra: ≥80

Номинальный срок службы лампы [ч]: 15000

Количество циклов включения/выключения: ≥15000

Номинальный угол излучения [°]: 320

Номинальный угол излучения [°]: 320

Источники света EEL: A++

Номинальный ток лампы [mA]: 58

Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч: 7

Время зажигания [с]: ≤0,5

Время разгорания лампы до достижения 60% от полного светового потока [с]: незначительный

Время разгорания лампы до достижения 95% [с]: <2

Индикатор преждевременного выхода лампы из строя: <5% po 1000h

коэффициент долговечности лампы после 6000 ч [%]: ≥90

29636 XLED A60 7W-STEP CCT

Светодиодный источник света



коэффициент удержания светового потока в конце
номинального срока службы [%]: ≥ 70
коэффициент светового потока через 6000 ч [%]: ≥ 80
Декларация об эквивалентности в отношении
мощности [Вт]: 60
Форма источника света: standardowa

