



Каталог отопительного оборудования

2018



BOSCH
Разработано для жизни

Электрический накопительный водонагреватель**Tronic 2000 T mini****Описание**

- Модели 10 и 15 литров с возможностью установки над или под мойкой
- Высокая устойчивость внутреннего покрытия к перепадам давления и температуры
- Низкие теплотери благодаря теплоизоляции толщиной 18 мм
- Обновлённый дизайн и конструкция Bosch

Техническое оснащение

Механический регулятор температуры

Антибактериальное покрытие внутренней поверхности бака

Увеличенный магниевый анод для защиты от коррозии с возможностью замены

Режим защиты от замерзания

Функция защиты от перегрева

Теплоизоляция 18 мм из высокоплотного пенополиуретана

Фланец для ревизии и технического обслуживания

В комплекте: предохранительный клапан, электрический кабель с вилкой

Модель	Артикул
TR 2000 10 T	7736504743
TR 2000 15 T	7736504744
TR 2000 10 B	7736504745
TR 2000 15 B	7736504746

Технические характеристики	TR 2000 10 T	TR 2000 15 T	TR 2000 10 B	TR 2000 15 B
Полезный объем, л	10	15	10	15
Тип водонагревателя	накопительный			
Материал бака	углеродистая сталь			
Защита от коррозии	покрытие из эмали внутренней поверхности			
Защита внутренней поверхности	магнийевый анод (130 г/м ²)			
Тип монтажа	под мойкой	под мойкой	над мойкой	над мойкой
Толщина теплоизоляции, мм	18	18	18	18
Размеры подключений, дюйм	1/2	1/2	1/2	1/2
Рабочее давление, МПа (бар)	8	8	8	8
Вес нетто, кг	7,7	9,4	7,7	9,4
Электрические параметры				
Номинальная мощность, кВт	1,5	1,5	1,5	1,5
Удельная тепловая нагрузка нагревательного элемента, Вт/см ²	10,2	10,2	10,2	10,2
Время нагрева ΔT = 50 °C, чч:мм	00:23	00:35	00:23	00:35
Тепловые потери в режиме ожидания, кВт·час/сутки	0,21	0,25	0,21	0,25
Рабочий диапазон температур, °C	до 70			
Температура срабатывания предохранительного термостата, °C	85			
Электрические параметры, В / Гц	230 / 50			
Класс защиты	IP X4			
Габаритные размеры				
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	406x372x257	406x372x324	406x372x257	406x372x324

