

WS60



WS70/80



PL60



	60 mm	70/80 mm	60 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Biały / White ○	89 001 006	37 081 006	37 107 006
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Średnica zewnętrzna / Outside bore	ø 72 mm	ø 93 mm	ø 59 mm
Masa / Weight	4.4 g	11.1 g	7 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	200 szt.	150 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
	Sprężyste zaczepy piórkowe Flexible leaf catches Do puszek ø 60 For the installation box of ø 60	Sprężyste zaczepy piórkowe Flexible leaf catches Do puszek ø 70 i ø 80 For the installation box of ø 70 i ø 80	Pokrywa licująca do puszek regipsowych PV60K, PV60D, SE2x60, SE2x60G Można stosować do innych puszek (z serii Z... i S..., ale wtedy mocowana jest na powierzchni puszki).

PS60



E121



PKS60



	60 mm	70 mm	60 mm
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour			
Biały / White ○			37 268 306
Pomarańczowy / Orange ●	37 083 008		
Czerwony / Red ●		83 188 001	
Certyfikaty / Certificates		CE	CE
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			80x80 mm
Średnica zewnętrzna / Outside bore (A)	ø 64 mm (wewn. śr. mocowania)	ø 74 mm	60 mm
Wysokość / Height (B)			12 mm
Masa / Weight	4.8 g	6 g	12 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.	50 szt.	10 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics			
	Pokrywa sygnalizacyjna dla puszek ø 60. Służy do oznaczania miejsca osadzenia puszki pod tynkiem (do puszek z serii Z... , S... i SE...). The signaling cover for installation boxes of ø 60. It is used to mark the place of seating the installation box under the plaster (to boxes from Z... , S... and SE series).		Pokrywa pozwala na wprowadzenie przewodów elektrycznych do wnętrza puszki ø 60mm. Specjalne korytarze pozwalają na wprowadzenie przewodu (3-żyłowy 1,5 lub 2,5 mm²).

F-Clip



Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	
Biały / White ○	83 187 003
Certyfikaty / Certificates	CE
Średnica zewnętrzna / Outside bore	Max. do 60 mm szczeliny
Masa / Weight	2 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.
Dodatkowe cechy / Additional characteristics	
	Zatrząsk do mocowania kabli w szczelinach. Zastępuje uciążliwe wstępne gipsowanie.

