



CC-BC 10 M

Устройство зарядное

Зарядное устройство Einhell CC-BC 10 M - интеллектуальная система с микропроцессорным управлением с многоступенчатый циклом зарядки. Устройство подходит для всех стандартных аккумуляторов транспортных средств напряжением 6 и 12 В. Функция капельной зарядки не наносит ущерба заряжаемой батарее и продлевает срок ее службы, что особенно важно для сезонных транспортных средств. С помощью функции восстановления можно зарядить глубоко разряженные аккумуляторы. Защита от перезаряда, короткого замыкания и смены полярности предотвращает повреждение зарядного устройства. Зарядное устройство поставляется с полностью изолированными клеммными зажимами и специальными скобами для крепления устройства к стене. Напряжение аккумуляторной батареи и текущее состояние зарядки отображаются на ЖК-дисплее.

## Функционал и преимущества

- Интеллектуальное устройство с микропроцессорным управлением
- Многоступенчатый цикл зарядки
- Универсальное зарядное устройство для следующих типов АКБ:
- Гелевые, AGM, не-/обслуживаемые свинцово-кислотные и другие
- Автоматическое определение напряжения аккумулятора (6 / 12 В)
- Подзарядка аккумулятора малым током для компенсации саморазряда
- Оптимально для зарядки батарей сезонных транспортных средств
- Продлевает срок эксплуатации аккумулятора
- «Зимний» режим зарядки при температуре ниже 5°C
- ЖК-дисплей с отображением характеристик процесса зарядки
- Функция восстановления аккумуляторной батареи
- Электронная защита от перегрузки, смены полярности и короткого замыкания
- Изолированные клеммные зажимы

## Технические характеристики

- |                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Питание от сети                                                        | 220-240 В   50 Гц |
| - Зарядное напряжение                                                    | 6 В / 12 В        |
| - Емкость возможной зарядки аккумуляторов                                | 3-200 Ач          |
| - Ток зарядки мин. (конв./эфф.) - макс. (конв./эфф.) при напряжении 6 В  | 2 А               |
| - Ток зарядки мин. (конв./эфф.) - макс. (конв./эфф.) при напряжении 12 В | 2 - 10 А          |

