


Описание



- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Квадратная зона обнаружения (360°) облегчает планировку, исключает «слепые зоны»
- Заводские настройки подходят для большинства случаев использования (не требуют долгой настройки)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Расширение зоны обнаружения в больших помещениях с помощью подключения датчиков в режимах Master/Slave или Master/Master (максимально 10 приборов)
- Потолочный врезной монтаж
- Возможен потолочный накладной монтаж с применением аксессуаров
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта SendaPro



Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC ± 10 %
Частота	50 Hz
Рекомендуемая высота установки	2 – 3 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Потребляемая мощность	~0,3 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm ²
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 20 (IP 40 если установлен)
	Данный прибор соответствует требованиям директивы 2004/108/EC и директивы о низком напряжении 2006/95/EC.

Описание




- 1 DIP-переключатели
DIP6 Режим работы: рабочий режим/
режим Тест
- 2 Механический замок безопасности

Пример подключения




Зона обнаружения

Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 m	9 m ² 3 m x 3 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m ± 0,5 m
2,5 m	16 m ² 4 m x 4 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
3 m	25 m ² 5 m x 5 m	49 m ² 7 m x 7 m ± 1 m
3,5 m	—	64 m ² 8 m x 8 m ± 1 m



Чертежи



Аксессуары

Surface frame 110A WH

- Артикул: 9070912



SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675



theSenda P

- Артикул: 9070910



Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917



QuickSafe

- Артикул: 9070531




Выбор продукта


Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	Освещение Присутствие	230 V AC	Белый	thePrema S360 Slave UP WH	2070530
Потолочный монтаж	Освещение Присутствие	230 V AC	серый	thePrema S360 Slave UP GR	2070531

Тип монтажа

UP



DE



AP

