

BH 18 LTX BL 16 (600324850) Акумуляторний перфоратор 18V; Картонна коробка

№ для замовлення 600324850

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792191686



Альтернативне зображення



- Дуже легкий компактний акумуляторний перфоратор з безщітковим двигуном для свердління без втоми у будь-якій робочій позі
- Максимальна потужність свердління, ефективність і довговічність за рахунок безщіткової технології і потужного ударного механізму
- Перфоратор з 2 функціями: Буріння та свердління
- Metabo VibraTech (MVT): вбудована система амортизації, що зменшує вібрацію для захисту здоров'я користувача
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) — повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Електронне аварійне відключення двигуна при блокуванні приладдя для безпечної роботи
- Світлодіодне робоче підсвічування для оптимального огляду місця свердління
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Напруга акумуляторного блока	18 V
Макс. енергія одного удару (EPTA)	1.3 J
Макс. кількість ударів	5250 /min
Ø свердління в бетоні бурами	16 mm
Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками	68 mm
Діаметр свердління, сталь	13 mm
Ø свердління, м'яка деревина	20 mm
Кількість обертів холостого ходу	0 - 730 /min
Патрон	SDS-plus
Вага без акумуляторного блока	1.6 kg
Вага з акумуляторним блоком	2 kg

Вібрація

Ударне свердління в бетоні	12.7 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	87 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	98 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Додаткова рукоятка
Обмежувач глибини свердління
без акумуляторного блока, без зарядного пристрою