

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ Призма SL 52

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ Опал SL 52

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

Корпус

Металлический с порошковым покрытием

- имеет хорошие теплоотводящие свойства
- защищен от коррозии

Рассеиватель PS

- высокая светопропускаемость
- мягкое рассеивание
- отличное распределение светового потока по всей поверхности
- не желтеет со временем
- 2 вида рассеивателей – опаловый и призматический

Светодиодная лента

Алюминивая с чипами 2835

- хороший теплоотвод с поверхности светодиода
- стабильный световой поток >85 Лм/Вт в рамках диапазона напряжения

Драйвер IC

- отсутствие пульсации
- защита от короткого замыкания
- диапазон допустимого напряжения 170-265V

Модель	ОПАЛ SL 52		ПРИЗМА SL 53	
Мощность	52Вт		52Вт	
Световой поток	4500Лм		4500Лм	
Цветовая температура	6400K	4200K	6400K	4200K
Срок службы	15000ч		15000ч	
Ширина изделия	61мм		61мм	
Длинна изделия	1200мм		1200мм	
Высота изделия	24мм		24мм	
Масса изделия	0,38кг		0,38кг	
Класс энергоэффективности	A+			



ЕВРОСВЕТ
комплексные поставки светотехники



Рекомендовано!

Использовать вместе с
предохранителем PULS