

INDUSTRIE SERIES

WIG 321 HF ADi

DDA115.320.T-E.01.01

WIG 320 HF CDi

DDD115.320.T-E.02.01



PROCESSI / ПРОЦЕССЫ

Ciclo di lavoro TIG DC • TIG DC режим работы	320 A – 70%
Corrente al 100 % • TIG DC ток при 100%	265 A
Ciclo di lavoro elettrodo • Реж. раб. при сварке эл-ом	320 A – 60%
Corrente al 100 % • Ток при 100%	245 A

INVERTER / ИНВЕРТОР

Tensione di alimentazione • Поддача напряжения	3x400V-10+15%
Frequenza • Частота	50/60Hz
Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода	85 V
Potenza nominale elettrodo 100% • Потр. мощн. при 100% MMA	9,1 KW
Potenza nominale TIG DC 100% • Потр. мощн. при 100% TIG DC	6,8 KW
Tensione d'arco elettrodo • Напр-е дуги при св-ке эл-ом	20,2 – 32,8 V
Tensione d'arco TIG • Напр-е дуги при TIG сварке	10,2 – 22,8 V
Corrente max • Максимальный ток	22,5 A
Fusibile di protezione • Плавкий предохранитель	time lag 20 A ritardato
Fattore di potenza • Коэффициент мощности	0,85
Grado di protezione • Степень защиты	IP 23 S
Classe d'isolamento • Класс изоляции	F
Temperatura ambiente • Рабочая температура	-10°C+40°C
Dimensioni (mm) • Габариты (мм)	420x180x265
Peso (Kg) • Вес (кг)	16,80

FUNZIONI / ФУНКЦИИ

Campo di regolazione elettrodo • Диапазон при эл-ой св-ке	5 – 320 A
Campo di regolazione TIG DC • Диапазон при св-ке TIG DC	5 – 320 A
Gорячий запуск • Горячий запуск	Automatic
Arc force • Сила дуги	selezionabile/ on - off option
Anti incollaggio • Отсутствие прилипания	Automatic
Tipo innesco TIG DC • Тип поджига дуги	HF/LIFT ARC
Comando consenso TIG • Контроль TIG	2/4 T - STEP
Corrente di base • Базовый ток	min. ÷ 80%
Regolazione tempo di salita • Настройка времени	0-20sec
Regolazione tempo di discesa • Настр. реж. пад-я тока	0-20sec
Regolazione ritardo gas • Post gas	0-20sec
Corrente finale • Финальный ток	min. ÷ 80%
Pulser • Генератор импульсов	SI / YES
Frequenza Pulser • Частота ген-ра имп.	1-500 Hz / *1-400 Hz
*Ciclo attivo Pulser • Акт. цикл ген-ра имп.	10 - 90%
*Memorie • Программная память	18
*Bi-level OE-H1MD-2	SI / YES

