ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



Встраиваемый светильник серии NGX для ламп с цоколем GX53

Код продукта	Форма корпуса	Цвет	Врезное отверстие, мм	Установоч- ная высота, мм	Размер, мм	Термокольцо
NGX-R1-001-GX53-PACK10	круг	белый	Ø 90	23	∅ 106x23	приобретается отдельно
NGX-R1-003-GX53-PACK10	круг	хром	Ø 90	23	∅ 106x23	приобретается отдельно
NGX-S2-001-GX53	квадрат	белый	Ø 87,5	40,5	107x107x40,5	в комплекте
NGX-S2-003-GX53	квадрат	хром	Ø 87,5	40,5	107x107x40,5	в комплекте
NGX-R1-001-GX53	круг	белый	Ø 90	23	∅ 106x23	в комплекте
NGX-R1-002-GX53	круг	золото	Ø 90	23	Ø 106x23	в комплекте
NGX-R1-003-GX53	круг	хром	Ø 90	23	∅ 106x23	в комплекте
NGX-R1-004-GX53	круг	сатин-хром	Ø 90	23	Ø 106x23	в комплекте
NGX-R1-005-GX53	круг	черный хром	Ø 90	23	∅ 106x23	в комплекте
NGX-R1-006-GX53	круг	черненая медь	Ø 90	23	Ø 106x23	в комплекте
NGX-R1-007-GX53	круг	черненая бронза	Ø 90	23	Ø 106x23	в комплекте

Внимание! Перед установкой и использованием светильника внимательно прочитайте инструкцию и сохраняйте ее до конца эксплуатации!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Встраиваемый светильник серии NGX торговой марки Navigator предназначен для общего и акцентного освещения жилых, административно-общественных и производственных помещений и рассчитан для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Данная продукция сертифицирована и соответствует требованиям нормативных документов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник NGX Термокольцо Паспорт изделия

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ


Во избежание ошибок при установке и использовании, обратитесь к квалифицированному электрику.


- Работы по установке и обслуживанию светильника можно проводить, только убедившись в том, что питание сети отключено.
- При эксплуатации необходимо располагать светильник и электропроводку вдали от химически активной среды, горючих и легковоспламеняющихся предметов и поверхностей.
- Регулярно проверяйте все электрические соединения и целостность проводки. Запрещено подключение и использование светильника при поврежденной электропроводке.
- Запрещено производить подключение светильника проводом с нетермостойкой изоляцией.
- При повреждении плафона и прочих механических повреждениях, нарушающих целостность, эксплуатировать светильник запрещено.
- Убедитесь, что все электрические соединения надежно защищены от попадания влаги.
- При обнаружении неисправности, обесточьте светильник и обратитесь к квалифицированному электрику для выявления причины.

 При выходе из строя светильника в течение гарантийного срока, его можно обменять по гарантии в точке продажи.
При выходе из строя светильника после истечения срока службы, утилизировать его согласно пункту об утилизации настоящего паспорта.

ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

- Наметьте место будущей установки светильника и прорежьте отверстие согласно диаметру врезного отверстия из спецификации.
- Обесточьте сетевой кабель (двужильный кабель с сечением от 0,5 до 1,0 мм², в комплект не входит).
- Подключите сетевой кабель (в комплект не входит), как показано на схеме 1. Туго затяните зажимные винты (клеммная колодка в комплект не входит).
- Установите светильник во врезное отверстие, схема 2.





ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Хранить в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -25 до +50°С и относительной влажности не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Транспортировать в упаковке производителя любым видом транспорта, при условии защиты от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

РИДИВЕНТИТЕ

Не утилизировать с бытовыми отходами. О способах утилизации данного продукта узнавайте в местных органах власти.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок службы 12 месяцев с даты покупки светильника, при условии соблюдения правил эксплуатации. Замена вышедшего из строя светильника осуществляется в точке продажи, при наличии кассового чека и данного заполненного паспорта. Дата производства нанесена на корпусе светильника в формате NMMГГ, где первая буква обозначает код завода-изготовителя, ММ — месяц производства, ГГ — год.

Код продукта	Дата продажи	Штамп магазина		
		*		

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия.

Navigator

FAI