

1. Призначення

Вводи-сальники **e.rrg.stand.** (далі виріб) призначені для забезпечення герметичного вводу кабелю або дроту всередину коробок, шаф та інших виробів.

2. Технічні характеристики

Табл. 1

Найменування	Значення			
	Діаметр встановлювального отвору, мм	Матеріал	Діапазон робочих температур, °С	Ступінь захисту
e.rrg.stand.20	20	силіконова гума	-40...+60	IP54
e.rrg.stand.25	25			
e.rrg.stand.26	26			
e.rrg.stand.29	29			
e.rrg.stand.32	32			
e.rrg.stand.36	36			
e.rrg.stand.40	40			

- Виріб повинен експлуатуватись при наступних умовах навколишнього середовища:
- вибухобезпечне;
 - не містить агресивних газів та парів, в концентраціях, що руйнують метал та ізоляцію;
 - не насичене струмопровідним пилом та паром;
 - відсутня безпосередня дія ультрафіолетового випромінювання.

3. Комплектація

- До комплекту поставки входить:
- ввід-сальник **e.rrg.stand.** — 1 шт.;
 - упаковка — 1 шт.

4. Монтаж

Монтаж повинен проводитись при температурі від -15 до +40 °С.
Протягом усього терміну експлуатації повинні проводитись періодичні огляди виробу з метою виявлення пошкоджень, що виникли в процесі експлуатації.

5. Вимоги безпеки

- Всі роботи по монтажу повинні проводитись у знеструмленому стані електромережі спеціально кваліфікованим персоналом з дотриманням вимог нормативно-технічної документації у галузі електротехніки.
Виріб неремонтопридатний. По закінченню терміну експлуатації виріб утилізувати.
Забороняється використовувати вироби, які мають механічні пошкодження!

6. Умови транспортування та зберігання

Транспортування виробу дозволено в штатній упаковці усіма видами критого транспорту, без потрапляння вологи.
Зберігання виробу здійснюється тільки в упаковці виробника в приміщенні з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від -40 до +50 °С та з відотною вологістю 75 % при 15 °С.

7. Утилізація

Утилізацію проводити шляхом передачі виробу в спеціалізоване підприємство для переробки вторинної сировини відповідно до вимог законодавства на території реалізації.

8. Гарантійні зобов'язання

- Середній термін служби - 7 років за умови дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування і зберігання.
Гарантійний термін експлуатації виробу — 1 рік з дня продажу при умові дотримання споживачем вимог експлуатації, транспортування та зберігання.
Гарантійні зобов'язання не поширюються на вироби, які мають:
- механічні пошкодження;
 - інші пошкодження, які виникли в результаті неправильного транспортування, зберігання, монтажу та підключення, неправильної експлуатації;
 - сліди самостійного, несанкціонованого розкриття та/або ремонту виробу.