




J-100W 78MM



J-100W 78MM/EK BASIC



- предназначенны для работы в горизонтальном положении, допустимое отклонение положения работы $\pm 4^\circ$
- призначені для праці в горизонтальному положенні, допустиме відхилення позиції праці $\pm 4^\circ$
- предназначены за горизонтална работа - допустимо отклонение от работната позиция $\pm 4^\circ$

Kanlux		EAN 	[W]	[lm]		[h]		[g]
J-100W 78MM/EK BASIC	10700	5905339107008	100	1050	F	1200	1/50/500	8
J-150W 78MM/EK BASIC	10701	5905339107015	150	1700	F	1200	1/50/500	8
J-200W 118MM/EK BASIC	10712	5905339107121	200	2300	F	1200	1/50/500	8
J-300W 118MM/EK BASIC	10714	5905339107145	300	3800	F	1200	1/50/500	8
J-500W 118MM/EK BASIC	10716	5905339107169	500	7600		1200	1/50/500	8
J-60W 78MM	10404	5905339104045	60	550	F	2000	1/50/500	6
J-100W 78MM	10400	5905339104007	100	1100	F	2000	1/50/500	6
J-150W 78MM	10401	5905339104014	150	1800	F	2000	1/50/500	6
J-100W 118MM	10410	5905339104106	100	1050	F	2000	1/50/500	8
J-150W 118MM	10411	5905339104113	150	1800	F	2000	1/50/500	8
J-200W 118MM	10412	5905339104120	200	2400	F	2000	1/50/500	8
J-300W 118MM	10414	5905339104144	300	4000	F	2000	1/50/500	8
J-500W 118MM	10416	5905339104168	500	8000		2000	1/50/500	8
J-1000W 189MM	10418	5905339104182	1000	16000		2000	1/25/250	14
J-1500W 254MM	10419	5905339104199	1500	31000		2000	1/25/250	20

