



MZ520N



Додатковий контакт 250 В/2 А, 1НВ+1НЗ, 0,5М

Архітектура

Максимальна кількість полюсів в головному пристрою	3
Тип монтажу	Боковий монтаж

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220/500 V
Частота	40/60 Hz
Тип напруги живлення	AC

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V
Номинальна робоча напруга постійного струму	24/220 V

Електричний струм

Дозволений струм по AC1	3 A
Максимальний струм	25 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ В AC})$	3 A
$I_{min} = f(U = 230 \text{ В DC})$	0,25 A
$I_{min} = f(U = 24 \text{ В DC})$ для силового ланцюга	2 A
$I_{min} = f(U = 400 \text{ В AC})$ для силового ланцюга	2 A

Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,04 W
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	0,04 W

Витривалість

Електрична тривалість кількості циклів	50000
Кількість механічних процесів	100000

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Ширину встановленого виробу	9 mm

Монтаж

Момент затяжки	1,3 Нм
Заводська установка	ні

Підключення

Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	2,5 мм²
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	2,5 мм²
Тип з'єднання	Гвинтовий
Тип контактів	1N3 + 1NB

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, N3 контакт	1
Кількість допоміжних контактів, NB контакт	1
Кількість розмикальних контактів	1
Кількість NB контактів	1

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP20
-----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m
Температура зберігання	-25 до 80 °C