



SRD08005

### Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 613 800/5A 5VA Klasse 1

Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestes Kunststoffgehäuse.

#### Technische Merkmale

Anschlussart	Schraubanschluss
Frequenz	50/60 Hz
Isolationsspannung	3 kV
Betriebstemperatur	-40 bis 40 °C
Lagerungstemperatur	-40 bis 40 °C
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 6mm <sup>2</sup>
Höhe installiertes Produkt	108 mm
Breite installiertes Produkt	85 mm
Tiefe installiertes Produkt	30 mm
Leistungsaufnahme	5 VA
Schutzart	IP10
Maximalstrom Primärseite	800 A
Maximalstrom Sekundärseite	5 A
Montageart	DIN-Schiene oder Montageplatte
Leistung	5 VA
Umwandlungsverhältnis	800A, 5A
Präzisionsklasse	1
Schieneabmessung	60x10 mm / 50x30 mm / Rundleiter d = max. 45 mm
Höhe der Öffnung	45 mm
Breite der Öffnung	65 mm
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	6 W