

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

P CLAS A 150 19 W/2700 K E27

PARATHOM® CLASSIC A | Светодиодные лампы классической формы груши



Области применения

- Бытовое использование
- Общее освещение
- Использование на открытом воздухе только в светильниках для наружного использования (минимум IP65)

Преимущества продукта

- Низкое энергопотребление
- Простая замена классических ламп благодаря компактным размерам
- Моментальная подача 100 % светового потока, нет задержки на розжиг

Особенности продукта

- Профессиональные светодиодные лампы для сетевого напряжения
- Недиммируемый
- Срок службы: до 15 000 ч
- Хорошее качество света; индекс цветопередачи $R_a \geq 80$; постоянная хроматичность



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	19 W
Мощность	19.00 W
Номинальное напряжение	220...240 V
Мощность заменяемой лампы	150 W
Номинальный ток	160 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)
Пусковой ток	7,5 A
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Макс.кол-во ламп на авт.выкл-ль 10 A (B)	29
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	48
Коэффициент мощности λ	> 0,50

Фотометрические данные

Световой поток	2452 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	2452 lm
Световая отдача	129 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	827
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм
Стабильность свет.плампы при 6	0.80

Параметры света

Угол излучения	150 °
Время разогрева (60 %)	< 1.00 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового	150.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	128.00 mm
Диаметр	68,00 mm

Максимальный диаметр	68 mm
Вес продукта	72,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-15...+40 °C
Макс.температура в контрольной точке tc	100 °C

Ресурс

Номинальный срок службы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	E27
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость
Комментрайи о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия

ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	No
----------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	E ¹⁾
Энергопотребление	19.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	CE
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0

¹⁾ Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)

Классификация по странам

Номер заказа	LEDPCA150 19W/
--------------	----------------

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E27
Длина	128.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	68,00 mm
Ширина (вкл. круглые светильники)	68,00 mm

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075463127	Folding box 1	71 mm x 71 mm x 135 mm	86.00 g	0.68 dm ³
4058075463134	Shipping box 10	366 mm x 151 mm x 150 mm	1021.00 g	8.29 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.