

1. Призначення

Ковпачки кінцеві серії S АСКО-УКРЕМ (далі – ковпачки) призначені для ізоляції місць з'єднання проводів методом обтискання.


2. Матеріал виготовлення

- Втулка: луджена мідь
- Ізолятор: нейлон 66

3. Габаритні розміри *

Модель	A	B	C	Ø D	Діапазон діаметрів приєднуваних провідників, мм	Діапазон перерізів приєднуваних провідників, мм ²
	мм					
S-3	17,8	7,2	3,6	2,5	0,6...1,2	0,33...1,3
S-4	21,0	8,2	4,0	2,9	1,2...1,5	1,3...2,0
S-5	25,0	10,0	5,6	4,5	1,5...2,2	2,0...4,0

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм



4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: -10 ... + 50 °C
- Висота над рівнем моря: не більше 2000 м
- Середнє значення відносної вологості: 75 % при 15 °C
- Максимальна відносна вологість: 90 % при 40 °C
- Навколишнє повітря не повинно містити парів солей та газів, що можуть призвести до корозії або займання.

5. Заходи безпеки

Забороняється експлуатація ковпачків, що мають механічні пошкодження.

Монтажні роботи виконувати лише при відключеній електричній мережі!

6. Зберігання

Зберігати ковпачки слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі навколишнього середовища від - 20 °C до + 50 °C та відносній вологості до 90 %.

УКРАЇНЬСЬКА ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОРПОРАЦІЯ
аскоукрем

КОВПАЧКИ КІНЦЕВІ серії S



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ