



Блок ПЗВ для вимикачі в х160: 3п 125А, виті к струму 300мА

HBA127H

Архітектура

Кількість полюсів	3 P
-------------------	-----

Основні електричні характеристики

Номинальна робоча напруга змінного струму	220/415 V
---	-----------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	500 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	6000 V

Електричний струм

Номинальний диференціальний струм	300 mA
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс)	5 kA

Відключення

Захист від помилкових спрацювань	так
----------------------------------	-----

Підключення

Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником	2,5/70 mm ²
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті	2,5/95 mm ²
З'єднувальна здатність верхнього і нижнього гвинтових клем з гнучким кабелем	2,5/70 mm ²
З'єднувальна здатність верх. та нижнього гвинтових клем з негнучким кабелем	2,5/95 mm ²

Налаштування

Номинальний струм короткого замикання регулюється	ні
Затримка регулюється	ні

Стандарти

Європейська директива WEEE	пов'язаний
----------------------------	------------

Безпека

Захисне виконання I P	IP4X
Тип диференційного захисту	A NI

Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m