



Перемикач I-0-II з загальним виходом знизу, 2-пол.,  
32A/230В

SFB232

**Архітектура**

Тип управління	Перемикач
Кількість полюсів	2 P
Тип полюса	2 P

**Основні електричні характеристики**

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V

**Напруга**

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги вхід	AC
Стійкість по відношенню до номінальної і імпульсної напруги	4000 V

**Електричний струм**

Номинальний робочий струм AC21 категорія A	32 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія B	32 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	32 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	32 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	0,48 kA
Номинальний термічний струм	32 A

**Потужність**

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	1,5 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	3 W

**Витривалість**

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	25000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	25000
Кількість механічних процесів	200000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	70 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	35 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	1,8 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Кількість перемикачів	2
-----------------------	---

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-1
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2	IEC 60947-2
Робоча температура	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	