



SMX3000HV

RoHS

Интеллектуальная и эффективная защита электропитания сети с возможностью увеличения времени работы. Идеальное решение для серверов, кассовых терминалов, медицинского ...

Состав: Компакт-диск с программным обеспечением, Компакт-диск с документацией, Кронштейны для монтажа в аппаратные стойки, Сигнальный кабель RS-232 для Smart UPS ...

Технические характеристики

Выход

Максимальная задаваемая мощность(Вт)	2.7кВт / 3.0кВА
Искажения формы выходного напряжения	Less than 5 %
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)	50/60 Гц +/- 3 Гц Синхронизированная с электросетью
Другие выходные напряжения	208, 220, 240
Пик-фактор нагрузки	3:1
Топология	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Синусоидальный сигнал
Время переключения	6 ms typical : 10 ms maximum

Вход

Входная частота	50/60 Гц +/- 3 Гц Автоопределение
Диапазон входного напряжения при работе от сети	140–280В
Количество кабелей питания	1
Другие значения входного напряжения	220, 240

Батареи и продолжительность автономной работы

Тип батарей	Свинцово-кислотная батарея
Типовое время перезарядки	3часов

Емкость батареи в вольт-ампер-часах	738
Дополнительное оборудование для увеличения времени автономной работы	APC-Smart-UPS-X-3000-200-240-
Время автономной работы	Просмотр графика времени автономной работы Просмотр таблицы времени автономной работы
Эффективность	Просмотр графика эффективности

Коммуникационные средства и средства администрирования

Интерфейсный порт (ы)	RJ-45 Serial, SmartSlot
Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от сети) : on battery (работы от батарей) : replace battery (необходимости замены батареи) и overload (перегрузки), Многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-индикатором
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (ЕРО)	Да
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™	1

Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов

Рейтинг энергии всплеска	645джоулей
Фильтрация	Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449

Физические параметры

Максимальная высота	432MM, 43.2cm
Максимальная ширина	178MM, 17.8cm
Максимальная глубина	483MM, 48.3cm
Масса нетто	38.64КГ
Масса брутто	47.73КГ
Высота транспортной упаковки	330MM, 33.0cm
Ширина транспортной упаковки	586MM, 58.6cm
Глубина транспортной упаковки	633MM, 63.3cm
Цвет	Черный
Размеры поддона	31 x 48 x 43.5дюймов
Число слоев на поддоне	4.0
Число устройств в одном слое на поддоне	2.0
Масса поддона	856.91фунтов
Устройств на поддоне	6.0

уровнем моря

Температура хранения	-15 - 45 °C
Высота над уровнем моря хранения	0 - 15240метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства	55.0дБ(А)
Тепловыделение в оперативном режиме	184.0BTU/час

Соответствие

Соответствие требованиям	CE, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, TISI, VDE
Стандартная гарантия	3 года гарантии ремонта или замены (кроме батареи), для батареи — 2 года, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место, дополнительные абонементы на продление гарантии