



Таймер аналоговий тижневий 16А, 1 перемконттакт,
запас ходу 200 год.

EH771

Архітектура

Тип монтажу	Зовнішній монтаж
-------------	------------------

Функції

Кількість каналів	1
Запас ходу	~ 200 h
Цикли переключення	мін. 50000

Керування та індикатори

- як поворотний перемикач для тимчасового вмикання / вимикання

Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	196/230/253 V

Електричний струм

макс. 3 A

Потужність

Споживана потужність	0,5 VA
Споживання енергії (робота)	0,5 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 1 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W

Розміри

Глибина встановленого виробу	48,5 mm
Висота встановленого виробу	72 mm
Ширина встановленого виробу	72 mm
Розміри(довжина x ширина x висота)	72 x 72 x 48,5
Ширина рядного вбудованого приладу RMD	4 modules

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи макс. 1000 W
Максимальна потужність лампи розжарювання 1000 W

Монтаж

- для поверхневого монтажу

Підключення

перетин струмопровідної жили (гнучкої)
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом 1 - 6 мм²
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом 1 - 6 мм²
Тип з'єднання Гвинтовий
Кількість контактів 1
Тип контактів 1 перемикаючий
- з сухим контактом

Налаштування

Зміна літнього / зимового часу ручний
Найкоротший час перемикання 60 мс
Тип програмування аналоговий
- Точна установка часу за допомогою ручки, що обертається

Обладнання

Кількість програмних операцій 84
Кількість циклів вкл/викл 84
Кількість каналів 1
Запас ходу 150 год
мін. 20000

Використовуйте

Цикл Тижневий

Безпека

Захисне виконання I P IP20

Умови використання

Робоча температура
Температура зберігання -20 до 60 °C
Температура зберігання / транспортування

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки) Керування світлом