

## КНЕV 5-40 BL (600765500) Комбінований перфоратор Пластиковий кофр

№ для замовлення 600765500

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792002326



Альтернативне зображення



- Максимальна швидкість свердління й висока продуктивність розламування завдяки безщітковому двигуну, що не потребує обслуговування, й потужному ударному механізму
- Тривалий термін експлуатації завдяки безщітковій технології та міцному корпусу з алюмінієвого лиття під тиском, що захищає редуктор і двигун
- Комбінований перфоратор з 2 функціями: Буріння та довбання
- Metabo VibraTech (MVT) з подвійною амортизацією: Механічно розімкнена рукоятка й контрмаса, що гасить удар, активно сприяють зменшенню вібрації, завдяки чому інструмент не чинить негативного впливу на здоров'я користувача навіть у режимі тривалої експлуатації.
- Вузька зона захвату ергономічної форми з великим перемикачем швидкості гарантує комфортну роботу
- Зручно розташований перемикач, що фіксується, для довбання в режимі тривалої експлуатації
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - повнохвильова електроніка для управління числом обертів залежно від властивостей матеріалу та його підтримки постійним під навантаженням
- Опціональне зниження кількості обертів та енергії удару для свердління та роботи з м'якими матеріалами
- Керований електронікою плавний пуск для точного початку свердління
- Автоматична запобіжна муфта Metabo S-automatic: механічне від'єднання привода при блокуванні свердла для безпечної роботи
- Захист від повторного пуску: запобігає ненавмисному пуску після переривання енергопостачання
- Захист від перевантаження: запобігає перегріванню двигуна
- Довбання й свердління без пилу з зовнішнім пристроєм всмоктування пилу ESA max (приладдя)

## Технічні дані

## Характеристики

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Макс. енергія одного удару (EPTA)                      | 8.7 J          |
| Макс. кількість ударів                                 | 2900 /min      |
| Номінальна споживана потужність                        | 1150 W         |
| Ø свердління в бетоні бурами                           | 40 mm          |
| Ø свердління в кам'яній кладці свердлильними коронками | 105 mm         |
| Кількість обертів холостого ходу                       | 350 / 500 /min |
| Кількість обертів при номінальному навантаженні        | 350 / 500 /min |
| Патрон                                                 | SDS-max        |
| Діаметр затискнутої шийки                              | 64.6 mm        |
| Вага без кабелю                                        | 8.3 kg         |
| Довжина кабелю                                         | 6 m            |

## Вібрація

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Ударне свердління в бетоні | 10.8 m/s <sup>2</sup> |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |
| Довбання                   | 9.6 m/s <sup>2</sup>  |
| Погрішність виміру K       | 1.5 m/s <sup>2</sup>  |

## Звукова емісія

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Рівень звукового тиску           | 93 dB(A)  |
| Рівень звукової потужності (LwA) | 104 dB(A) |
| Погрішність виміру K             | 3 dB(A)   |

## Комплект поставки

Додаткова рукоятка з гумовим покриттям  
Обмежувач глибини свердління  
Мастило для хвостовиків приладдя  
Серветка для очищення  
Пластиковий кофр