

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ PANEL 36W,40W,50W

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус

Рамка — алюминиевая

- обеспечивает жесткость конструкции
- хорошо отводит тепло от светодиодной ленты
- защитное оксидирование улучшает износостойкость корпуса, предотвращает появление царапин при транспортировке, установке и эксплуатации светильника

Задняя пластина — металлическая

- укрепляет конструкцию светильника

Линза LGR

PS пластик

- на поверхность листа нанесена специальная светопроводящая матрица, состоящая из микролинз, позволяющая материалу равномерно светиться по всей площади при торцевой засветке

Рассеиватель

PS пластик

- хорошая светопрозрачность
- максимальное рассеивание света
- комфортный свет благодаря лучшему распределению светового потока по всей поверхности

Светодиодная лента

алюминиевая

- высокая теплопроводность
- хорошие диэлектрические свойства
- отличное рассеивание тепла

Чип

SMD 4014

- устойчивость к перепадам напряжения
- стабильный световой поток в рамках диапазона напряжения
- сбалансированная запитка чипа по току и напряжению
- отсутствует мерцание

Драйвер-IC

- рабочий диапазон напряжения 220-240V
- допустимый диапазон напряжения 160-260V
- защита от коротких замыканий в драйвере в виде резистора

Рекомендовано!

Для стабильной работы светильника необходимо использовать вместе с предохранителем PULS и не более 8 часов рабочего времени в сутки!



ЕВРОСВЕТ
комплексные поставки светотехники