




S-66 - клеммники



MAT
 PA -30 - +105°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Предназначен для универсальных и распределительных коробок с расстоянием между точками фиксации в 60мм (например, КУ 68 ... и т.д.).
- ▶ Четыре отдельные секции для соединения трех проводов сечением до 4 мм².
- ▶ Для напряжения до 400 В.




артикул	описание		EAN
		шт.	
S-66_FB	завернуты в пленке	10; 160	8595057614734

S-96 - клеммники



MAT
 PA -30 - +105°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Предназначен для распределительных коробок с межосевым установочным расстоянием 86 мм (KR 97, KR 97/5, KR 97/L).
- ▶ Четыре отдельные секции для соединения четырех проводов сечением до 4 мм².
- ▶ Для напряжения до 500 В.




артикул	описание		EAN
		шт.	
S-96_FB	завернуты в пленке	10; 120	8595057614741

SP-96 - клеммники



MAT
 PA -30 - +105°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Предназначен для распределительных коробок с межосевым установочным расстоянием 86 мм (KR 97, KR 97/5, KR 97/L).
- ▶ Пять отдельных секций для соединения четырех проводов сечением до 4 мм².
- ▶ Для напряжения до 500 В.



артикул	описание		EAN
		шт.	
SP-96_FB	завернуты в пленке	10; 180	8595057614758



6303-...

- клеммники



PA -30 - +105°C 850°C A1 - F 30 sec.



- ▶ 6303-11: четыре отдельные секции, две из них для соединения трех проводов сечением до 4 мм².
- ▶ 6303-12: четыре отдельные секции для соединения пяти проводов сечением до 4 мм².
- ▶ Для напряжения до 500 В.
- ▶ При установке клеммника в коробке с защитной клеммой необходимо демонтировать заземляющую перемычку.

артикул	описание		EAN
		шт.	
6303-11_FB	упакованы в картонной коробке, предназначены для металлических коробок 7116 и 7216	12	8595057644953
6303-12_FB	упакованы в картонной коробке, предназначены для металлических коробок 7121 и 7221	12	8595057644960

ТУР...

- многополюсный клеммник



PA6 -25 - +85°C 850°C A1 - F 30 sec.



- ▶ Для напряжения до 500 В.



артикул	описание						EAN
		шт.	мм	мм ²	А	шт.	
ТУР210_FA	упакованы в картонной коробке, цвет - черный	100	12 x 16 x 95	2,5	24	100	8595057613539
ТУР210_HA	упакованы в картонной коробке, цвет - белый	100				8595057614321	
ТУР310_FA	упакованы в картонной коробке, цвет - черный	100	17 x 18 x 107	4	32	100	8595057613553
ТУР310_HA	упакованы в картонной коробке, цвет - белый	100				8595057614345	
ТУР412_FA	упакованы в картонной коробке, цвет - черный	100	17 x 19 x 119	6	41	100	8595057613577
ТУР412_HA	упакованы в картонной коробке, цвет - белый	100				8595057614369	
ТУР512_FA	упакованы в картонной коробке, цвет - черный	100	21 x 21 x 142	10	57	100	8595057613591
ТУР512_HA	упакованы в картонной коробке, цвет - белый	100				8595057614383	
ТУР612_FA	упакованы в картонной коробке, цвет - черный	50	22 x 22 x 154	16	76	50	8595057613607
ТУР612_HA	упакованы в картонной коробке, цвет - белый	100				8595057614390	



материал



диапазон температуры применения



самозатухающий



количество проводов x сечение (мм²), токовая нагрузка (А)



упаковка



категория горючести материала основания



испытание раскаленной петлей



безгалогенный материал



размеры - ширина, высота, глубина



ТУР... - безвинтовой клеммник



MAT
 PA -40 - +110°C 850°C 30 sec.

- ▶ Максимальная рабочая нагрузка 24 А.
- ▶ Клеммы предназначены для полных медных проводов.
- ▶ Для проводов сечением от 1,0 мм² до 2,5 мм².
- ▶ Для напряжения до 450 В.
- ▶ Цветная различительная полоска.

артикул	описание					EAN
		мм	шт.	мм ²	шт.	
ТУР015_XX	серый/прозрачная	2,5 x 9,5 x 9,5	5	1,0 - 2,5	100	8595057613614
ТУР016_XX	оранжевый/прозрачная	13,5 x 9,5 x 9,5	3	1,0 - 2,5	100	8595057613621
ТУР017_XX	красный/прозрачная	10,5 x 9,5 x 9,5	2	1,0 - 2,5	100	8595057613638
ТУР018_XX	желтый/прозрачная	17,2 x 9,5 x 9,5	4	1,0 - 2,5	100	8595057613645

EPS 2 - эквипотенциальный клеммник

без крышки



MAT
 PA6 -30 - +105°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Предназначен для выравнивания потенциалов согласно ČSN 1-35 2000-4-41.
- ▶ Используется только для выравнивания нулевого потенциала. Нельзя использовать как фазовую разводку и т.п.
- ▶ Предназначен для коробок КО 125 Е - коробка для установки специально приспособленная.
- ▶ Можно установить также в коробки КТ 250/1 и КТ 250/L.

с крышкой



артикул	описание					EAN
		макс. размеры (мм)	шт.	мм ²	шт.	
EPS 2_XX	без крышки	126 x 60 x 50 (62 при выкрученных болтах)	4	2,5 - 6	1	8595057618374
			6	4 - 16		
EPS 2_X1	с крышкой		2	10 - 95	1	8595057687806
			1	30 x 4 (лента)		

EPS 3 - эквипотенциальный клеммник



MAT
 PA6 -25 - +55°C 850°C A1 - F 30 sec.

- ▶ Предназначен для основного соединения согласно ČSN 1-35 2000-4-41.
- ▶ Предназначен для уравнивания потенциалов.
- ▶ Используется только для выравнивания нулевого потенциала. Нельзя использовать как фазовую разводку.
- ▶ Предназначен для коробок КО 100 Е.

артикул	описание					EAN
		макс. размеры (мм)	шт.	мм ²	шт.	
EPS 3_XX	без крышки	104 x 60 x 40 (48 при выкрученных болтах)	8	0,75 - 10	1	8595057668676
			6	1,5 - 16		