



## Вимикач навантаження 1-полюсний 16А/230В

SBN116

### Архітектура

Тип управління	Вимикач
Кількість полюсів	1 P
Тип полюса	1 P

### Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	230 V

### Напруга

Номинальна напруга ізоляції	440 V
Тип напруги вхід	AC
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	4000 V

### Електричний струм

Номинальний робочий струм AC21 категорія A	16 A
Номинальний робочий струм AC21 категорія B	16 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія A	16 A
Номинальний робочий струм AC22 категорія B	16 A
Допустимий номінальний струм що витримується менше 1 сек.	0,24 kA
Номинальний термічний струм	16 A

### Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	0,4 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,4 W

### Витривалість

Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 21 у робочих циклах	25000
Електрична міцність при номінальному навантаженні по AC 22 у робочих циклах	25000
Кількість механічних процесів	200000

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	83 mm
Ширина встановленого виробу	17,5 mm

#### Монтаж

Момент затяжки	1,8 Нм
----------------	--------

#### Підключення

Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1,5 - 16 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1,5 - 10 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий

#### Обладнання

Кількість НВ контактів	1
------------------------	---

#### Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-3, IEC/EN 60669-2, IEC/EN 60669-4
Європейська директива WEEE	пов'язаний

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / 2	
IEC 60947-2	
Робоча температура	
Висота	2000 m
Температура зберігання / транспортування	