

ГІЛЬЗИ З'ЄДНУВАЛЬНІ АЛЮМІНІЄВІ БЕЗ ІЗОЛЯЦІЇ серії GL



1. Призначення

Гільзи з'єднувальні алюмінієві без ізоляції серії GL АСКО-УКРЕМ (далі – гільзи) призначені для з'єднання методом опресовування алюмінієвих провідників поперечним перерізом від 16 мм² до 240 мм².

2. Умовне позначення виробів

GL-XX


GL – серія гільз

XX – середня площа поперечного перерізу провідника

3. Габаритні розміри*

Модель	ØD	Ød	L	
			мм	
GL-16	11,1	6,8	69	30
GL-25	12,2	7,1	76	32
GL-35	14,1	9,5	84	37
GL-50	16,0	10,0	95	44,3
GL-70	18,1	12,3	102	45
GL-95	21,0	14,2	108	50,1
GL-120	23,1	14,7	113	51,1
GL-150	25,3	16,6	117	57,1
GL-185	27,3	18,9	125	58,1
GL-240	30,1	21,0	130	62,6

*припустиме відхилення від вказаних габаритних розмірів ±0,5 мм



4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур - 25... + 65 °С

- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при 25 °С

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розрахований на відповідний діаметр провідника.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню провідників, які знаходяться під напругою!

7. Транспортування та зберігання

Транспортування гільз допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати гільзи слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від - 30 °С до + 70 °С і середній відносній вологості 70-90 %.

Утилізація гільз відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ