




Модуль постоянного свечения Ba15d;голубой



Тип **SL7-L-B**
Каталог № **171433**
Alternate Catalog No. **SL7-L-B**

Программа поставок

Ассортимент			Световые сигнальные башни SL
Основная функция			Модуль постоянного свечения
Класс защиты			IP66
Номинальное напряжение	U _e	B	< 250 V AC/DC
Описание			без светоэлемента
Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светоэлемент			Лампа накаливания макс. 7 Вт
Цвет			синий
			
Функция			
Подключение к SmartWire-DT			нет

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и положения			IEC/EN 60947-5-1
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	> 15 согл. IEC 60068-2-27 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус
Класс защиты IEC			IP66 IEC/EN 60529
Класс защиты UL			Тип 4, 4X, 13
материал			Корпус: поликарбонат (PC), чёрный Колпачок: поликарбонат (PC)
Цвет колпачка			синий
Температура окружающей среды		°C	-30 - +60
Количество сигнальных элементов			макс. 5 со стандартной основой макс. 10 с базой для двустороннего монтажа
Вес		g	80

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	B перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	B	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Модули

Разновидности освещения			Постоянное освещение
Светоэлемент			Лампа накаливания макс. 7 Вт
Гнездо			Ba15d

токоутечка	A	< 0.003
срок службы	H	> 3000
Угол излучения		360°
Потребляемый ток/мощность		
потребляемая мощность		макс. 7 Вт при указанных значениях напряжения
Диапазон напряжений		до 250 В перем./пост. тока

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C		-30
Макс. рабочая температура	°C		60

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Optical module for signal tower (EC000232)			
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Optical module for signal tower (ecI@ss10.0.1-27-37-12-20 [AKF038014])			
Function			Continuous light
Colour			Blue
Outer diameter		mm	73
Operating voltage at AC 50 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at AC 60 Hz		V	24 - 250
Operating voltage at DC		V	24 - 250
Voltage type			AC/DC
Lamp type			None
Colour housing			Black
Degree of protection (IP)			IP66
Degree of protection (NEMA)			4X

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184
UL Category Control No.			NKCR
CSA File No.			UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.			NKCR7
North America Certification			UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection			UL Type 4, 4X, 13

Размеры



Assets (Links)

Declaration of Conformity

00002899

Instruction Leaflets

IL047005ZU2018_05

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL047005ZU SL4/7 Модули ламп накаливания

IL047005ZU SL4/7 Модули ламп накаливания ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047005ZU2018_05.pdf