



## NT 65/2 Ap

Для сложных условий промышленной уборки применяется 2-х моторный пылесос влажной и сухой уборки NT 65/2 Ap. Мощность всасывания практически не снижается благодаря полуавтоматической очистке фильтра.

### 1 Панель для укладки мелких предметов

- Большая панель на корпусе позволяет укладывать инструменты и принадлежности, чтобы всегда иметь их под рукой

### 2 Маслостойкий сливной шланг

- Удобно расположенный сливной шланг обеспечивает легкий слив собранной жидкости

### 3 Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean

- Очистка фильтра сокращает простои в работе
- Гарантируется оптимальная сила всасывания для эффективной уборки

### 4 Фиксаторы для шланга и колена

- Закрепление всасывающего шланга и колена упрощает хранение и транспортировку аппарата

# Технические характеристики и комплектация

**KÄRCHER**



NT 65/2 Ap

- Полуавтоматическая система очистки фильтра
- Плоский складчатый фильтр (категория пыли M)
- Сливной шланг и ручка для перемещения

## Технические характеристики

|                                            |               |                         |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Артикул                                    | 1.667-291.0   |                         |
| Штрих-код (EAN)                            | 4039784727281 |                         |
| Источник питания                           | ~ / В / Гц    | 1 / 220 – 240 / 50 – 60 |
| Расход воздуха                             | л/с           | 2 x 74                  |
| Разрежение                                 | мбар / кПа    | 254 / 25,4              |
| Емкость контейнера                         | л             | 65                      |
| Материал, из которого изготовлен контейнер | Пластик       |                         |
| Потребляемая мощность                      | Вт            | макс. 2760              |
| Номинальный диаметр                        | DN 40         |                         |
| Длина кабеля                               | м             | 10                      |
| Уровень звукового давления                 | дБ(А)         | 73                      |
| Количество турбин                          | 2             |                         |
| Вес                                        | кг            | 20                      |
| Габариты (Д x Ш x В)                       | мм            | 600 x 480 x 920         |

## Комплектация

|                                                                                 |         |                                                    |                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------|----|
| Всасывающий шланг                                                               | м       | 4 / С коленом                                      | Класс защиты                | II |
| Всасывающая трубка                                                              | шт. x м | 2 x 0,5 / Металл                                   | Поворотный ролик с тормозом | ■  |
| Фильтр-мешок                                                                    | шт.     | 1 / Бумажный                                       |                             |    |
| Напольная насадка для влажной и сухой уборки                                    | мм      | 360                                                |                             |    |
| Щелевая насадка                                                                 |         | ■                                                  |                             |    |
| Сливной шланг (маслостойкий)                                                    |         | ■                                                  |                             |    |
| Автоматическое отключение при достижении макс. уровня заполнения мусоросборника |         | ■                                                  |                             |    |
| Плоский складчатый фильтр                                                       |         | Бумажный                                           |                             |    |
| Очистка фильтра                                                                 |         | Полуавтоматическая система очистки фильтра ApClean |                             |    |
| Прочный бампер                                                                  |         | ■                                                  |                             |    |
| Ручка для переноски                                                             |         | ■                                                  |                             |    |

■ Включено в комплект поставки

Скачано с сайта интернет магазина <https://axiomplus.com.ua>