

KS 18 LTX 57 BL (611857810) Акумуляторна ручна дискова пила 18V 2x8Ah LiPOWER / LiHD; Зарядний пристрій ASC 145; metaBOX 340

№ для замовлення 611857810

EAN (Європейський Номер-товару) 4061792237179



Альтернативне зображення



- Потужна, легка акумуляторна ручна дискова пила для універсального застосування на будмайданчику
- Потужний безщітковий двигун дозволяє виконувати роботи швидко й максимально ефективно
- Алюмінієва опорна плита може використовуватися безпосередньо на напрямних шинах Metabo, а також Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti й інших виробників.
- Швидкий, точний торцевий розріз, просто шляхом з'єднання з рейковим верхняком Metabo KFS (аксесуари)
- Автоматичне увімкнення й вимкнення підключеного пілососа за допомогою системи безпроводного керування CordlessControl (доступне як додаткове приладдя)
- Інерційне гальмо зупиняє пиляльне полотно дуже швидко та підвищує рівень безпеки
- Точні криволінійні розпили під кутом до 50°, з практичною точкою фіксації на 45°
- 0°-положення додатково регулюється для максимальної точності пиляння
- Чітко видимий індикатор різання для розпилювання по розмітці
- Рукоятка з нековзною накладкою Softgrip для надійного ведення
- Невелика вага та компактний, ергономічний дизайн
- Багато марок, одна акумуляторна система: Цей продукт сумісний зі всіма акумуляторними блоками на 18 В і зарядними пристроями марок CAS: www.cordless-alliance-system.com

Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока	LiPOWER / LiHD
Напруга акумуляторного блока	18 V
Ємність акумулятора	2 x 8 Ah
Діапазон нахилу від / до	0 / + 50 °
Регульована глибина різання	0 - 57 mm
Макс. глибина різання при 90°	57 mm
Макс. глибина різання при 45°	43 mm
Макс. глибина різання з прямою шиною	52 mm
Пилковий диск, Ø x отвір	165 x 20 mm
Кількість обертів холостого ходу	5000 /min
Макс. швидкість різання	43 m/s
Вага без акумуляторного блока	2.7 kg
Вага з акумуляторним блоком	3.6 kg

Вібрація

Пиляння ДСП	1 m/s ²
Погрішність виміру K	1.5 m/s ²

Звукова емісія

Рівень звукового тиску	94 dB(A)
Рівень звукової потужності (LwA)	102 dB(A)
Погрішність виміру K	3 dB(A)

Комплект поставки

Твердосплавне пиляльне полотно для циркулярної пили (18 зубців)
Паралельний упор
Шестигранний ключ
2 акумуляторні блоки LiHD (18 В / 8,0 А·год)
Швидкозарядний пристрій ASC 145 "AIR COOLED"
metaBOX 340