



Основные характеристики

Серия	New Unica
Область применения	Сигнализация
Тип продукта	Electronic doorbell
Комплектация изделия	Механизм
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В Переменный ток 50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты или лапки

Дополнительные характеристики

Потребляемый ток	14 мА
Тип настройки	5 программируемых мелодий
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Акустический уровень	70 dB/1m
Сечение кабеля	0,75...1,5 мм ² гибкий кабель 0,75...1,5 мм ² жесткий кабель
Подключенные вспомогательные устройства	3 включенных параллельно световых индикатора 10 стандартных кнопок, соединенных параллельно
Материал	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения: mechanism rocker PC (поликарбонат) GF10 FR: корпус
Стандарты	EN 62080 CE
Директивы	2014/35/EU - директива низкого напряжения 2014/30/EU - электромагнитная совместимость
Рабочая температура	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Глубина встраивания	31 мм
Глубина	50 мм
Ширина	45 мм
Высота	45 мм
Вес	0,046 кг