

**ASR 35 L ACP (602057000) Універсальні пиłosоси****Картонна коробка; з електромагнітним струшуванням та вимірюванням перепаду тиску**

№ для замовлення 602057000

EAN (Європейський Номер-товару) 4007430250094



Альтернативне зображення



- Підходить для постійної роботи з електроінструментом на будівельних майданчиках і в майстернях
- Особливо придатний для відсмоктування бетонного та кам'яного пилу
- Пиłosос для сухого / вологого прибирання з допуском для промислового застосування
- AutoCleanPlus: економія коштів та часу завдяки автоматичному очищенню фільтрів MPulse в постійному режимі роботи
- Якщо оптимальне відсмоктування не досягається, проводиться негайне струшування фільтрів
- Захист користувачів: сертифікат відповідно до норм ЄС для пилу класу L
- Автоматичне відключення пиłosмока при збиранні рідини, як тільки контейнер заповнено
- Регулятор сили всмоктування для відповідної всмоктувальної потужності
- Автоматичний механізм очищення всмоктувального шлангу
- Антистатичне базове обладнання протидіє статичному заряджанню при використанні відповідних комплектуючих
- Стійкість завдяки особливо великим колесам та напрямним роликам з можливістю блокування
- Можливість намотування кабелю
- Практичне відділення для комплектуючих та поверхня для розміщення приладдя

## Технічні дані

### Характеристики

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Продуктивність повітря (на турбіні) | 4380 l/min           |
| Розрідження повітря                 | 248 hPa (mbar)       |
| Робоча площа фільтра                | 8600 cm <sup>2</sup> |
| Споживана потужність макс.          | 1400 W               |
| Об'єм контейнера                    | 35 l                 |
| Всмоктувальний шланг, Ø             | 35 mm                |
| Довжина шлангу                      | 3.2 m                |
| Вага                                | 16 kg                |
| Довжина кабелю                      | 8 m                  |

### Звукова емісія

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Рівень звукового тиску | 69 dB(A) |
|------------------------|----------|

## Комплект поставки

- Всмоктувальний шланг (Ø 35 мм / 3,2 м)
- Проміжна деталь рукоятки
- 2 пластикові всмоктувальні трубки
- 2 фільтрувальні касети з поліестеру (клас M)
- Поліетиленовий фільтрувальний мішок
- Насадка для швів
- Насадка для підлоги (ширина 370 мм)