



Таймер аналоговий тижневий 230В/16А 1  
перемконттакт, запас ходу 200 год.

EH271

#### Архітектура

Тип монтажу	DIN-рейка
Технічні характеристики	Перемикаємий контакт, шкала часу 210 хв

#### Функції

Кількість каналів	1
Запас ходу	~ 200 h
Цикли переключення	мін. 50000

#### Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

#### Електричний струм

Максимальний струм (cos phi 0,6)	3 А
	макс. 3 А

#### Потужність

Споживана потужність	0,5 VA
Споживання енергії (робота)	0,5 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 1 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W

#### Розміри

Глибина встановленого виробу	58 mm
Висота встановленого виробу	90 mm
Ширина встановленого виробу	36 mm
Ширина рядного вбудованого приладу RMD	2 modules

#### Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи	макс. 1000 W
Максимальна потужність лампи розжарювання	1000 W

#### Монтаж

Тип монтажу	DIN-рейка
-------------	-----------

#### Підключення

перетин струмопровідної жили (гнучкої)	
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)	
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом	1 - 4 мм <sup>2</sup>
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом	1 - 4 мм <sup>2</sup>
Тип з'єднання	Гвинтовий
Кількість контактів	1
Тип контакту	1 перемикаючий

- з сухим контактом

#### Налаштування

Зміна літнього / зимового часу	ручний
Найкоротший час перемикання	3,5 h
Тип програмування	аналоговий

- Точна установка часу за допомогою ручки, що обертається

#### Обладнання

Кількість циклів вкл/викл	84
Кількість каналів	1
Запас ходу	200 годин мін. 20000

#### Використовуйте

Цикл	Тижневий
------	----------

#### Безпека

Захисне виконання IP	IP20
----------------------	------

#### Умови використання

Робоча температура	
Температура зберігання / транспортування	

#### Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки)	Керування світлом
------------------------------------	-------------------