



20342035



Регулятор температуры, размыкатель, с центральной панелью с одноклавишным выключателем, внешним датчиком температуры пола, SERIE 1930/R.CLASSIC

Технические данные

Функции

- с выключателем и 2 светодиодами

Основные электрические характеристики

Номинальное напряжение 230 V

Номинальное напряжение 230 V AC

Сила тока

Коммутируемый ток 16 (2) A

Материал

Цвет дизайнерской линии черный

Цвет черный

Размеры

Глубина монтажа 28,7 mm

Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодом для отопления и со светодиодом для ночного режима

Установка, монтаж

- без фиксаторов

Электрическое подключение

Длина провода датчика 4 m

- с отдельным подключением для ночного режима

- с винтовыми клеммами

Настройки

Диапазон настройки, температура пола 10 ... 50 °C

Диапазон настройки, температура помещения (комнатная температура) 5 ... 30 °C

Оснащение

Ночное понижение ≈ 5 K

Разница температур срабатывания ≈ 1 K

- с центральной панелью диаметром 58 мм
- регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона
- например, для сервоприводов, закрытых и обесточенных

Прикладная функция

- с одноклавишным выключателем
- внешним датчиком температуры пола

Условия эксплуатации

Класс энергетической эффективности	I (1%)
- с тепловой обратной связью	

Обозначение

Применение	Регулирование OBK
Основная дизайн-серия	SERIE 1930/R.CLASSIC
Вторичная дизайн-серия	Serie 1930, Serie R.classic

Инструкции

- Указание:
Для интеграции данного изделия с серией 1930 следует использовать исключительно 1-местную рамку для центральной панели Ø 58 мм, № для заказа: 1382 0...

Установка серии 1930 в многоместном исполнении невозможна!