

1. Призначення

Набір наконечників з ізоляцією IT-300 АСКО-УКРЕМ™ (далі – набір) призначений для опресовування багатожилих мідних проводів поперечним перерізом 0,5-6 мм².

Набір складається з наконечників серій RV, SV, BV, MDD та FDD.

2. Матеріал виготовлення наконечників

- Наконечник – луджена мідь.
- Ізоляція – ПВХ.

3. Комплектація

Наконечник	Тип	Переріз проводу, мм²	Колір ізоляції	Кількість, шт.
RV 1,25-3	кільце	0,5...1,5	червоний	25
RV 1,25-4				25
RV 1,25-5				25
RV 2-3		1,5...2,5	синій	15
RV 2-4				20
RV 2-5				10
RV 5,5-5		4,0...6,0	жовтий	5
RV 5,5-6				5
SV 1,25-3,2	вилка	0,5...1,5	червоний	20
SV 1,25-4				20
SV 2-4		1,5...2,5	синій	20
BV 1,25	гільза	0,5...1,5	червоний	10
BV 2		1,5...2,5	синій	10
BV 5,5		4,0...6,0	жовтий	10
MDD 1,25-250	конектор	0,5...1,5	червоний	20
MDD 2-250		1,5...2,5	синій	20
FDD 1,25-250		0,5...1,5	червоний	20
FDD 2-250		1,5...2,5	синій	20

4. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр проводу.

5. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню проводів, які знаходяться під напругою!

6. Транспортування та зберігання

Транспортування набору допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від механічних ушкоджень, забруднення та потрапляння вологи.

Зберігати набір слід в упаковці виробника в приміщеннях з природною вентиляцією при температурі оточуючого повітря від -10 °C до +40 °C і відносній вологості до 80 %.

Утилізація наконечників відбувається шляхом їх передачі організаціям, які приймають та переробляють кольорові метали.

НАБІР НАКОНЕЧНИКІВ З ІЗОЛЯЦІЄЮ IT-300

