



CC-BC 2 M

Устройство зарядное

Артикул: 1002211

Идентификатор: 11016

EAN 13: 4006825614268

Устройство зарядное Einhell CC-BC 2 M - интеллектуальная система с микропроцессорным управлением с многоступенчатым циклом зарядки. Устройство подходит для всех стандартных аккумуляторов транспортных средств напряжением 6 и 12 В. Функция капельной зарядки не наносит ущерба заряжаемой батарее и продлевает срок ее службы, что особенно важно для сезонных транспортных средств. Защита от перезаряда, короткого замыкания, смены полярности, а также защита от пыли и водяных брызг (IP 65) предотвращает повреждение зарядного устройства. Зарядное устройство поставляется с полностью изолированными клеммными зажимами и кронштейном для крепления устройства к стене. Характеристики процесса зарядки отображаются на LED-дисплее.

Функционал и преимущества

- Интеллектуальное устройство с микропроцессорным управлением
- Многоступенчатый цикл зарядки
- Универсальное зарядное устройство для следующих типов АКБ:
- Гелевые, AGM, не-/обслуживаемые свинцово-кислотные и другие
- Автоматическое определение напряжения аккумулятора (6 / 12 В)
- Класс защиты IP65 (защита от пыли и водяных брызг)
- Подзарядка аккумулятора малым током для компенсации саморазряда
- Оптимально для зарядки батарей сезонных транспортных средств
- Продлевает срок эксплуатации аккумулятора
- «Зимний» режим зарядки при температуре ниже 5°C
- LED дисплей с отображением характеристик процесса зарядки
- Электронная защита от перегрузки, смены полярности и короткого замыкания
- Изолированные клеммные зажимы и кронштейн для крепления на стену

Технические характеристики

- | | |
|---|-------------------|
| - Питание от сети | 220-240 В 50 Гц |
| - Зарядное напряжение | 6 В/ 12 В |
| - Возможность зарядки аккумуляторов емкостью: | 3-60 Ач |
| - Ток зарядки мин. (конв/эфф) - макс. | 2 А |
| (конв/эфф) при напряжении 6 В | |
| - Ток зарядки мин. (конв/эфф) - макс. | 2 А |
| (конв/эфф) при напряжении 12 В | |

