



HDA021L

Архітектура

Кількість захищених полюсів	4
Кількість полюсів	4 P
Тип полюса	4P4D

Функції

Розчеплювач	TM F/F
-------------	--------

Керування та індикатори

Мотор привідинтегрований	ні
--------------------------	----

Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
Номинальна робоча напруга змінного струму	220/415 V

Напруга

Номинальна напруга ізоляції	690 V
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги	8000 V
Звідключенняміднапругою	ні

Електричний струм

Максимальна відключаюча здатність I _{cu} для 400В (EN 60947-2)	18 kA
Потужність короткого замикання 220 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA
Потужність короткого замикання 230 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA
Потужність короткого замикання 240 В 50 Гц згідно IEC 947.2	25 kA
Потужність короткого замикання 380 В 50 Гц згідно IEC 947.2	18 kA
Потужність короткого замикання 400 В 50 Гц згідно IEC 947.2	18 kA
Потужність короткого замикання 415 В 50 Гц згідно IEC 947.2	18 kA
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2)	25 kA

Технічні властивості

Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2)	25 kA
Відключаюча здатність для 415В (EN 60947-2)	18 kA
Діапазон регулювання теплового захисту	1

Електричний струм/ температура

Номинальний струм при 65°C згідно IEC 60947-2	17,7 A
Номинальний струм при 70°C згідно IEC 60947-2	16,9 A

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	2,9 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	8,7 W

Витривалість

Електрична витривалість кількості циклів в	1000
Кількість механічних процесів в	4000

Розміри

Глибина встановленого виробу	68 mm
Висота встановленого виробу	130 mm
Ширина встановленого виробу	100 mm

Монтаж

Монтажна DIN рейка за допомогою додаткового ні адаптера	
---	--

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтовий
---------------	-----------

Налаштування

Струм магнітного розчеплювача	600 A
-------------------------------	-------

Обладнання

Можливість приєднання додаткового обладнання	так
--	-----

Стандарти

Стандартний текст	IEC 60947-2
Європейська директива WEEE	пов'язаний

Безпека

Захисне виконання I P	IP4X
-----------------------	------

Умови використання

Ступінь забруднення відповідо IEC 60664 / 3 IEC 60947-2	
Висота	2000 m

Температура

Температура калі брування

50 °C