





NTB-UPC



Клеммные концевые изолированные зажимы Navigator серии NTB-UPC типа ЗКИ предназначены для безопасного соединения проводников при разводке силовых цепей переменного и постоянного тока напряжением до 400 В.

- Соответствуют требованиям ГОСТ 31195.1, ГОСТ Р 31195.2.1
- Корпус выполнен из поликарбоната, термостойкость 130°C
- Широкий диапазон рабочих температур от -40 до +85°C
- Материал контактов – латунь с содержанием меди не менее 55%
- Зажимные винты – оцинкованная сталь



Код продукта	Допустимый длительный ток, А	Проводники, шт. x мм ²	Максимальное рабочее напряжение U _e , В	Номинальное напряжение изоляции U _i , В	Цвет изоляции	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NTB-UPC-S5-2.5-CL	5	2x2,5	400	450	прозрачный	20/1600	4650074 61065 8
NTB-UPC-S5-4-CL	6	2x4	400	450	прозрачный	20/1600	4650074 61066 5
NTB-UPC-S5-6-CL	10	2x6	400	450	прозрачный	10/1000	4650074 61067 2
NTB-UPC-S5-10-CL	15	2x10	400	450	прозрачный	10/500	4650074 61068 9
NTB-UPC-S5-16-CL	30	2x16	400	450	прозрачный	10/320	4650074 61069 6