



Таймер аналоговий добовий 16А, 1 перемконттакт,
без резерва ходу

EH110

Архітектура

Тип монтажу	DIN-рейка
Технічні характеристики	Перемикаємий контакт, шкала часу 15 хв

Функції

Кількість каналів	1
Цикли переключення	мін. 50000

Основні електричні характеристики

Частота	50 Hz
---------	-------

Електричний струм

Максимальний струм (cos phi 0,6)	3 А
	макс. 3 А

Потужність

Споживана потужність	0,5 VA
Споживання енергії (робота)	0,5 VA
Втрати потужності при повному навантаженні	~ 1 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	1 W

Розміри

Глибина встановленого виробу	54 mm
Висота встановленого виробу	90 mm
Ширина встановленого виробу	65 mm
Ширина рядного вбудованого приладу RMD	3 modules

Керування люмінесцентними лампами

Компактні люмінесцентні лампи	макс. 200 W
-------------------------------	-------------

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи макс. 900 W
Максимальна потужність лампи розжарювання 900 W

Монтаж

Тип монтажу DIN-рейка

Підключення

перетин струмопровідної жили (гнучкої)
Перетин струмопровідної жили (не гнучкої)
Поперечний розріз з'єднання з негнучким дротом 1 - 4 мм
Поперечний розріз з'єднання з гнучким дротом 1 - 4 мм
Тип з'єднання Гвинтовий
Кількість контактів 1
Тип контактів 1 перемикаючий
- з сухим контактом

Налаштування

Зміна літнього / зимового часу ручний
Найкоротший час перемикання 15 мс
Програмні цикли Програмний цикл: 24 години
Тип програмування аналоговий
- Налаштування за допомогою добової настройки

Обладнання

Кількість програмних операцій 96
Кількість циклів вкл/викл 96
Кількість каналів 1
Запас ходу Без
мін. 20000

Використовуйте

Цикл Дробовий

Безпека

Захисне виконання IP IP20

Умови використання

Робоча температура
Температура зберігання -20 до 70 °C
Температура зберігання / транспортування

Ідентифікація

Головна лінійка дизайну (розробки) Керування світлом