

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SMART+ WiFi Mini bulb 40 4.9 W/2700...6500 K E14

SMART+ WiFi Mini Bulb Multicolour | Классическая мини-лампа с технологией Wi-Fi



Области применения

- Общее освещение
- Интерьеры жилых помещений
- Профессиональная сфера применения (гостиницы, бары, бутики и т.д.)
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Беспроводное управление через приложение
- Простота установки и использования
- Не содержит ртути

Особенности продукта

- Управляется при помощи приложения LEDVANCE SMART+ WiFi (минимальные требования: Android 4.4 или iOS 9.0)
- Возможно управление через Google Assistant и Amazon Alexa
- Регулируемая цветовая температура при помощи настраиваемого белого света: от теплой белой цветности до дневного света (2 700 K ... 6 500 K)
- Управление цветностью RGB, настройка до 16 миллионов цветовых оттенков



- Регулируемый
- Сетевой протокол: WiFi
- Срок службы: до 20 000 ч




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	4,9 W
Мощность	4.90 W
Номинальное напряжение	230 V
Номинальный ток	45 mA
Рабочая частота	50...60 Hz
Частота сети	50...60 Hz
Коэффициент мощности λ	> 0,5
Мощность заменяемой лампы	40 W

Фотометрические данные

Спад свет.потока в течение срока	0.70
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcm
Номинальный световой поток	470 lm
Световой поток	470 lm
Световая отдача	117 lm/W
Диапазон регулируемой цв.темпер.	2700...6500 K
Цветовая температура	2700...6500 K
Индекс цветопередачи Ra	80
Уровень пульсации (Pst LM)	1.0
Уровень видимого стробоскопического эффекта (SVM)	0.9



Параметры света

Угол излучения	180 °
Время зажигания	< 0.5 s

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Вес продукта	32,00 g
Диаметр	46,50 mm
Длина	89.50 mm
Ширина (вкл.круглые светильники)	46,50 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	46,50 mm
Внешняя колба [PICOS]	P46

Ресурс

Ресурс	20000 h
Световой поток в конце срока слу	0.70

ЦВЕТА И МАТЕРИАЛЫ

Цвет корпуса	белый
--------------	-------

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Не содержит ртути	Да
Комментрайи о продукте	Все технические параметры применимы ко всей лампе / В связи с комплексным процессом производства светодиодов приведенные стандартные показатели технических параметров светодиодов представляют собой лишь статистические величины, которые необязательно соответствуют фактическим техническим параметрам каждого отдельного изделия
Цоколь	E14

ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	Yes
Технология LIGHTIFY	Google Assistant / Amazon Alexa

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	G ¹⁾
Энергопотребление	5.00 kWh/1000h
Стандарты	CE
Тип защиты	IP20

¹⁾ Energy efficiency class (EEC) on a scale of A (highest efficiency) to G (lowest efficiency)

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Используемая осветительная техника	LED
Ненаправленный или направленный	NDLS
Сетевой или не сетевой	MLS
Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	E14
Подключаемый источник света (CLS)	yes
Настраиваемый по цвету источник света	yes
Конверт	Нет
Источник света высокой яркости	No
Антибликовый экран	No
Коррелированный тип цветовой температуры	RANGE
Мощность в режиме ожидания	0.50
Сетевое резервное питание для CLS	0.50
Эквивалентная мощность	Да
Координата цветности x	0.463
Координата цветности y	0.420
Индекс цветопередачи R9	0.00
Угол пучка	SPHERE_360
Фактор выживания (SF)	0,9
Фактор смещения	0.50
Светодиодный источник света на замену люминесцентного источника света	not applicable
EPREL ID	528211
Model number	AC33924

ЗАГРУЗКИ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075485631	Folding box 1	61 mm x 96 mm x 154 mm	133.00 g	0.90 dm ³
4058075485648	Shipping box 4	210 mm x 165 mm x 135 mm	656.00 g	4.68 dm ³

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.