


INDUSTRIE SERIES

PLASMA 909 DP

DDF115.090.PLA.02.00



CONSUMABILI TORCIA PCH 102-TL
PLASMA TORCH PCH 102-TL CONSUMABLES



PROCESSI / ПРОЦЕССЫ

Ciclo di lavoro Plasma • Рабочий цикл плазмы 90 A – 40%
Corrente al 100 % • Выход плазмы при 100% рабочего цикла 55 A

INVERTER / ИНВЕРТОР

Tensione di alimentazione • Поддача напряжения	3x400V-10+15%
Frequenza • Частота	50/60Hz
Tensione a vuoto • Напряжение холостого хода	250 V
Potenza nominale Plasma 100% • Потр. мощность при плазме 100%	8,4 KW
Tensione d'arco plasma • Напря-е дуги при св-ке плазмой	110 V – 136 V
Corrente max • Максимальный ток	26 A
Fusibile di protezione • Плавкий предохранитель	time lag 25 A ritardato
Fattore di potenza • Коэффициент мощности	0,85
Grado di protezione • Степень защиты	IP 23 S
Classe d'isolamento • Класс изоляции	F
Temperatura ambiente • Рабочая температура	-10°C+40°C
Dimensioni (mm) • Габариты (мм)	420x180x270
Peso (Kg) • Вес (кг)	16,60 Kg

FUNZIONI / ФУНКЦИИ

Campo di regolazione Plasma • Диап. при св-ке плазмой 26 – 90 A
Tipo innesco • Тип поджига дуги PILOT ARC+HF

PRESTAZIONI / ХАРАКТЕРИСТИКИ

Divisione (mm) • Отдел (мм)	30
Taglio qualità (mm) • Качество резки (мм)	25
Portata aria (lt/min) • Возд. поток (л/мин)	max 200
Pressione (bar) • Давление (бар)	5,0

Ferro • Железо

± 25 mm

