МОНТАЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДЛЯ КСРМ

Краткое руководство по эксплуатации

1 Назначение и область применения

1.1 Монтажная панель для КСРМ товарного знака IEK предназначена для установки различной электроаппаратуры.

1.2 Монтажная панель монтируется внутри металлокорпуса КСРМ на вертикальные стойки.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики монтажной панели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметры	Монтажнаяя панель для КСРМ			
	300×590	300×790	500×590	500×790
Высота, мм	300	300	500	500
Ширина, мм	590	790	590	790
Глубина, мм	15	15	15	15
Масса (нетто) ± 5 %, кг	2,2	3,0	3,6	4,9
Срок службы, лет	15			
Гарантийный срок, лет	3			
Ремонтопригодность	неремонтопригодные			
Утилизация	как металлический лом			

3 Комплектность

Монтажная панель – 2 шт. *
Болт М6×16 – 8 шт.
Гайка М6 – 8 шт.
Шайба 6.65 Г – 8 шт.
Шайба 6.019 – 16 шт.
Упаковка – 1 шт.

* Для каждого варианта исполнения.

4 Меры при обнаружении неисправности

4.1 При обнаружении неисправности незамедлительно прекратить эксплуатацию изделия.

4.2 При обнаружении неисправности во время гарантийного срока необходимо обратиться в организацию, где было приобретено изделие, или в представительство.

4.3 При обнаружении неисправности после гарантийного срока необходимо произвести замену на подобное изделие с теми же или улучшенными характеристиками.

5 Условия эксплуатации

5.1 В закрытых помещениях с естественной вентиляцией воздуха, не содержащего токопроводящей пыли и химически активных веществ, с невзрывоопасной средой.

5.2 Температура окружающего воздуха от минус 60 до плюс 40 °С.

5.3 Относительная влажность среднегодового значения – 75 % при температуре плюс 15 °С. Допускается влажность 98 % при температуре плюс 25 °С.

Скачано с сайта интернет магазина axiomplus.com.ua

6 Транспортирование и хранение

6.1 Транспортирование и хранение изделия осуществляется в упаковке изготовителя, обеспечивающей защиту от механических повреждений, загрязнения, попадания влаги и прямого солнечного света, при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 °С.

6.2 Транспортирование изделия может осуществляться любым видом крытого транспорта.

6.3 Хранение изделия должно осуществляться в закрытых помещениях, параметры относительной влажности те же, что и при эксплуатации металлокорпусов.

7 Гарантии изготовителя

7.1 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации.

Скачано с сайта интернет магазина axiomplus.com.ua