

Металлогалогеновая лампа



Металлогалогенные лампы Kanlux MHE работают с балластами для натриевых ламп высокого давления/металлогалогенных ламп и стартерами для металлогалогенных ламп.

### ОБЩИЕ ДАННЫЕ:

**Возможность взаимодействия с диммером:** нет

**Ширина [мм]:** 255

**Диаметр [мм]:** 46

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

**Номинальная мощность [Вт]:** 250

**Материал:** стекло

**Цветность света:** белая

**Цветовая температура [K]:** 4200

**Коэффициент цветопередачи Ra:**  $\geq 65$

**Цоколь:** E40

**Номинальный срок службы лампы [ч]:** 12000

**Источники света EЕI:** А

**Годовое потребление электроэнергии [кВтч]/1000 ч:** 275

**Номинальный ток лампы [А]:** 2.1

**Номинальный световой поток [лм]:** 23000

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- металлогалогенные лампы работают со стабилизаторами для натриевых ламп высокого давления/металлогалогенных ламп и пусковыми устройствами к металлогалогенным лампам

Date of issue: 30.10.2019, 12:55

Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений. Данные, содержащиеся в этом материале, не имеют юридически обязательной силы.

Фотометрия: результаты, полученные при тестировании конкретного экземпляра.