



20347104



Регулятор температуры, размыкатель, с центральной панелью с одноклавишным выключателем, внешним датчиком температуры пола, BERKER K.5, нержавеющая сталь, матовый лак

Технические данные

Функции

- с выключателем и 2 светодиодами

Основные электрические характеристики

Номинальное напряжение	230 V
Номинальное напряжение	230 V AC

Сила тока

Коммутируемый ток	10 A
-------------------	------

Материал

Цвет дизайнерской линии	цвет: стальной
Цвет	цвет: стальной
Материал/обработка	окрашенный

Совместимость со светодиодными лампами

- со светодиодом для отопления и со светодиодом для ночного режима

Установка, монтаж

- без фиксаторов

Электрическое подключение

Длина провода датчика	4 m
- с отдельным подключением для ночного режима	
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами	

Настройки

Диапазон настройки, температура пола	10 ... 50 °C
Диапазон настройки, температура помещения (комнатная температура)	5 ... 30 °C

Оснащение

Ночное понижение	≈ 5 K
Разница температур срабатывания	≈ 1 K
- регулирующая кнопка с ограничением температурного диапазона	
- например, для сервоприводов, закрытых и обесточенных	

Прикладная функция

- с одноклавишным выключателем
- внешним датчиком температуры пола

Условия эксплуатации

Класс энергетической эффективности	I (1%)
- с тепловой обратной связью	

Обозначение	
Применение	Регулирование OBK
Основная дизайн-серия	BERKER K.5
Вторичная дизайн-серия	Berker K.5