

ИБП серии HomeStart это современный источник линейно-интерактивного типа мощностью 800, ВА предназначены для обеспечения длительного времени автономной работы компьютерной техники, телекоммуникационного оборудования, и т.д. Данный ИБП имеет широкий диапазон входного напряжения без перехода на батареи, что позволяет реже использовать энергию батарей и продлевает их срок службы. ИБП HomeStart 800 имеет напряжение цепи постоянного тока 12В и позволяет подключать АКБ емкостью до 200 Ач, что обеспечивает длительное время автономной работы. Форма выходного сигнала в виде чистой синусоиды обеспечивает источнику совместимость с современным наиболее чувствительным оборудованием.

- Информативная светодиодная панель
- Микропроцессорное управление
- Чистый синус
- Функция энергосбережения
- Быстрое время переключения
- Защита от перегрузок
- Совместимость с генераторами
- Горячая замена АКБ
- Байпас



| Модель                                            |                         | HomeStart                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип ИБП                                           |                         | Линейно-интерактивный                                    |
| Мощность (ВА/Вт)                                  |                         | 800 / 640                                                |
| Параметры входа                                   |                         |                                                          |
| Номинальное входное напряжение                    |                         | 220 В                                                    |
| Номинальная входная частота                       |                         | 50 Hz                                                    |
| Диапазон входного напряжения, без перехода на АКБ |                         | 120-300 В (в режиме инвертора)/ 145-285 В (в режиме ИБП) |
| Параметры выхода                                  |                         |                                                          |
| Диапазон выходного напряжения                     | режим работы от сети    | 160-260 В(в режиме инвертора)/ 190-260 В (в режиме ИБП)  |
|                                                   | режим работы от батарей | 220 В ± 10%                                              |
| Выходная частота                                  | режим работы от сети    | так же, как в сети                                       |
|                                                   | режим работы от батарей | 50 ± 1 Hz                                                |
| Форма выходного напряжения                        | режим работы от сети    | повторяет сетевую                                        |
|                                                   | режим работы от батарей | Чисты синус                                              |
| Время переключения                                |                         | 4 мс                                                     |
| Батареи                                           |                         |                                                          |
| Напряжение батарейного блока                      |                         | 12 В                                                     |
| Зарядное напряжение                               |                         | 13,8 ± 0,3 В                                             |
| Зарядный ток                                      |                         | 10 / 20 А (опция)                                        |
| Возможности системы                               |                         |                                                          |
| Защиты                                            |                         | от перегрузки, короткого замыкания, перегрева            |
| Рабочая температура эксплуатации                  |                         | 0 - 40 °С                                                |
| Влажность                                         |                         | 0 - 95 % без конденсации                                 |
| Величина шума                                     |                         | < 40 dB (1 метр от прибора)                              |
| Габариты и вес                                    |                         |                                                          |
| габариты прибора (ДхШхВ) мм                       |                         | 285x272x165                                              |
| Вес НЕТТО, кг                                     |                         | 13,4                                                     |