



Базовый модуль;алюминиевая труба 400 мм

Тип **SL7-CB-T-400**  
Каталог № **171454**  
Alternate Catalog **SL7-CB-T-400**  
No.

Программа поставок

|                            |  |                                                                                      |
|----------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ассортимент                |  | Световые сигнальные башни SL                                                         |
| Основная функция           |  | Базовый модуль                                                                       |
| Техника присоединения      |  | Пружинные клеммы                                                                     |
| Вид монтажа                |  | для горизонтального монтажа                                                          |
| оснащение                  |  | База с алюминиевой трубой и винтом с отверстием включая крышку                       |
| Длина трубы                |  | 400 mm                                                                               |
| Количество модулей         |  | макс. 5 модулей                                                                      |
| Цвет                       |  | черный<br>Труба серого цвета под алюминий                                            |
|                            |  |  |
| Применяемое для            |  | SL7-L-...<br>SL7-BL-...<br>SL7-FL-...<br>SL7-AP-...                                  |
| Подключение к SmartWire-DT |  | нет                                                                                  |

Технические характеристики

Общая информация

|                                        |  |                                                              |
|----------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------|
| Стандарты и положения                  |  | IEC/EN 60947-5-1                                             |
| Стойкость к климатическим воздействиям |  | Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30 |
| установочное положение                 |  | любая                                                        |

|                                                            |  |                 |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Удароустойчивость                                          |  | g               | > 15<br>согл. IEC 60068-2-27<br>Длительность ударного воздействия 11 мс<br>Полусинус |
| Класс защиты IEC                                           |  |                 | IP66<br>IEC/EN 60529                                                                 |
| Класс защиты UL                                            |  |                 | Тип 4, 4X, 13                                                                        |
| Цвет колпачка                                              |  |                 | черный<br>Труба серого цвета под алюминий                                            |
| Температура окружающей среды                               |  | °C              | -30 - +60                                                                            |
| Количество сигнальных элементов                            |  |                 | макс. 5 со стандартной основой<br>макс. 10 с базой для двустороннего монтажа         |
| Поперечные сечения соединения                              |  |                 |                                                                                      |
| одно-/тонкопроволочный                                     |  | мм <sup>2</sup> | 0,13 - 2,5                                                                           |
| тонкопроволочный, с оконечной муфтой с пластиковым кольцом |  | мм <sup>2</sup> | 0,25 - 1,5                                                                           |
|                                                            |  |                 | AWG 24 - AWG 14                                                                      |

Контакты

|                                                |                  |               |       |
|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------|
| Номинальная устойчивость к импульсу            | U <sub>imp</sub> | В перем. тока | 4000  |
| Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции  | U <sub>i</sub>   | В             | 250   |
| Категория перенапряжения / степень загрязнения |                  |               | III/3 |

Модули

|                     |  |  |                                                                                               |
|---------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон напряжений |  |  | 24 В перем./пост. тока ± 10 %<br>110/120 В перем. тока ± 10 %<br>230/240 В перем. тока ± 10 % |
|---------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

|                                                               |  |    |     |
|---------------------------------------------------------------|--|----|-----|
| Технические характеристики для подтверждения типа конструкции |  |    |     |
| Мин. рабочая температура                                      |  | °C | -30 |
| Макс. рабочая температура                                     |  | °C | 60  |

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

|                                                                                                                                                                                                        |  |  |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|
| Low-voltage industrial components (EG000017) / Connection module for signal tower (EC001152)                                                                                                           |  |  |                         |
| Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Command and alarm device / Signal column element, connection module (ecI@ss10.0.1-27-37-12-32 [AKF050014]) |  |  |                         |
| Connection type auxiliary circuit                                                                                                                                                                      |  |  | Spring clamp connection |
| Tube mounting possible                                                                                                                                                                                 |  |  | Yes                     |
| Bracket mounting possible                                                                                                                                                                              |  |  | Yes                     |
| Floor mounting possible                                                                                                                                                                                |  |  | Yes                     |
| Colour                                                                                                                                                                                                 |  |  | Other                   |
| Suitable for AS interface                                                                                                                                                                              |  |  | No                      |

Апробации

|                             |  |  |                                                                                |
|-----------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| Product Standards           |  |  | IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking |
| UL File No.                 |  |  | E29184                                                                         |
| UL Category Control No.     |  |  | NKCR                                                                           |
| CSA File No.                |  |  | UL report applies to both US and Canada                                        |
| CSA Class No.               |  |  | NKCR7                                                                          |
| North America Certification |  |  | UL listed, certified by UL for use in Canada                                   |
| Degree of Protection        |  |  | UL Type 4, 4X, 13                                                              |

Размеры



Assets (Links)

- [Declaration of Conformity](#)  
00002899
- [Instruction Leaflets](#)  
IL047003ZU2018\_06

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                                                 |                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IL047003ZU Сигнальные башни SL7: базовые модули |                                                                                                                                                                     |
| IL047003ZU Сигнальные башни SL7: базовые модули | <a href="ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2018_06.pdf">ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047003ZU2018_06.pdf</a> |