

ПАСПОРТ



**Модульний автоматичний вимикач
e.mcb.stand.60.DC.1.C16, 1р, 16А, С,
6кА, DC**

Артикул: s081006

ОПИС

Модульні автоматичні вимикачі серії e.mcb.stand.60.DC призначені для захисту електричних мереж постійного струму від струмів перевантаження та короткого замикання, а також для нечастих оперативних комутацій електричних мереж.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кількість полюсів	1
Артикул	s081006
Часострумова характеристика	C
Номінальна вимикаюча здатність I_{cp} , кА	6
Імпульсна витримувальна напруга U_{imp} , кВ	6
Зусилля затиску контактних затискачів, Нм	2,5
Напруга ізоляції U_i , В	1200
Макс. переріз під'єднуваних провідників, мм ²	25
Номінальний струм I_n , А	16

Зносостійкість мех./електр., циклів У-В, не менше

20 000 / 10 000

Діапазон робочих температур, °C

-40...+70

Номінальна робоча напруга U_n , В

DC 250

Відповідність стандартам

ДСТУ EN 60947-2, ДСТУ EN 60898-2

Спосіб утилізації

передача спеціалізованому підприємству

Гарантія, міс

36

ГАБАРИТНІ І УСТАНОВОЧНІ РОЗМІРИ

