

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ST PIN 20 1.7 W/2700 K G4 FR

LED STAR PIN G4 12 V | Специальные светодиодные лампы



Области применения

- Создающее настроение направленное освещение для дома
- Магазины, отели и рестораны
- Фойе, офисные помещения
- Наружное применение только в соответствующих светильниках

Преимущества продукта

- Длительный срок службы до 15 000 ч.
- Низкое энергопотребление
- Идеально подходит для декоративного освещения и свободного распределения света
- Трехлетняя гарантия

Особенности продукта

- LED-альтернатива низковольтным лампам накаливания
- Безртутные лампы



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность	1,7 W
Мощность	1.70 W
Номинальное напряжение	12 V
Мощность заменяемой лампы	20 W
Номинальный ток	235 mA
Тип тока	Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Пусковой ток	8,82 A
Коэффициент мощности λ	> 0,50

Фотометрические данные

Световой поток	200 lm
Номинальный полезный световой поток 90°	200 lm
Световая отдача	200 lm/W
Спад свет.потока в течение срока	0.70
Цветность света (обозначение)	Теплый белый
Цветовая температура	2700 K
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Цветность	827
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤6 sdcм

Параметры света

Угол излучения	300 °
Время разогрева (60 %)	< 0.50 s
Время зажигания	< 0.5 s
Расч. угол луча (пол-на пикового)	300.00 °

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Общая длина	36.00 mm
Диаметр	14,00 mm
Максимальный диаметр	14 mm
Вес продукта	4,00 g

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Диапазон температуры окружающей среды	-20...+40 °C
---------------------------------------	--------------

Макс.температура в контрольной точке tc	80 °C
---	-------

Ресурс

Номинальный срок службы	15000 h
Количество циклов переключения	100000
Световой поток в конце срока слу	0.70
Выход из строя (эксплуатация 6 0	≥ 0.90

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Цоколь	G4
Макс. Кол-во ламп на 1 авт. выключатель	0.0 mg
Не содержит ртути	Да
Конструктивная форма / исполнение	Матовость

ВОЗМОЖНОСТИ

Dimmable	No
----------	----

СЕРТИФИКАТЫ И СТАНДАРТЫ

Класс энергопотребления	F 1)
Энергопотребление	2.00 kWh/1000h
Тип защиты	IP20
Стандарты	EAC
Фотобиологическая группа безопас EN62778	RG0

1) Energy efficiency class (EEC) on a scale of A++ (highest efficiency) to E (lowest efficiency)

Классификация по странам

Международная система кодирования ламп	DRT/F-1,7/827-12-G4-14/36
Номер заказа	LEDSPIN20 1,7W/

Данные по регулированию энергетической маркировки в соответствии с ЕС 2019/2015

Источник света цокольного типа (или другой электрический интерфейс)	G4
Длина	36.00 mm
Высота (вкл. цилиндрические светильники)	14,00 mm
Ширина (вкл.круглые светильники)	14,00 mm

ЗАГРУЗКИ

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Вес брутто	Объем
4058075057142	Folding box 1	38 mm x 38 mm x 91 mm	22.00 g	0.13 dm ³
4058075464582	Bundle 5	190 mm x 38 mm x 61 mm	87.00 g	0.44 dm ³
4058075057159	Shipping box 10	203 mm x 86 mm x 76 mm	254.00 g	1.33 dm ³
4058075464599	Shipping box 10	203 mm x 86 mm x 76 mm	208.00 g	1.33 dm ³
4058075073319	Shipping box 200			

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

