

Металлопластиковые щиты ERP внутренней установки

Применение - Металлопластиковые распределительные щиты внутреннего исполнения ERP применяются в жилищном и промышленном строительстве для монтажа защитных, сигнальных и распределительных устройств модульного исполнения.

Технические характеристики:

Степень защиты	IP40
Класс изоляции	II
Механическая стойкость	IK08
Номинальное напряжение U_n	500 V AC
Рабочий диапазон температур	-25°C до +60°C
Цвет	Белый RAL 9016
Соответствие стандартам	PN-EN 62208:2011

Металлопластиковые щиты внутренней установки серии ERP

Тип	Код	Кол-во рядов/ модулей	Шины PE/N	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
ERP12-1	1101200	1 / 12	5 PE / 5 N	2,1	1
ERP12-2	1101202	2 / 24	12 PE / 12 N	3,3	1
ERP12-3	1101204	3 / 36	2x12 PE / 2x12 N	4,3	1
ERP12-4	1101206	4 / 48	2x12 PE / 2x12 N	5,2	1
ERP18-1	1101208	1 / 18	11 PE / 11 N	4	1
ERP18-2	1101210	2 / 36	11 PE / 2x11 N	5,5	1
ERP18-3	1101212	3 / 54	1x24 PE / 3x11 N	6,8	1
ERP18-4	1101214	4 / 72	1x24 PE / 4x11 N	8,2	1
ERP18-5	1101216	5 / 90	2x24 PE / 5x11 N	9,6	1
ERP18-6	1101218	6 / 108	2x24 PE / 6x11 N	11	1
ERP24-2	1101293	2 / 48	1x24 PE / 2x11 N	6,15	1
ERP24-3	1101294	3 / 72	1x24 PE / 3x11 N	8	1
ERP24-4	1101295	4 / 96	2x24 PE / 4x11 N	9,8	1
ERP24-5	1101296	5 / 120	3x24 PE / 4x11 N	11,55	1
ERP24-6	1101297	6 / 144	3x24 PE / 4x11 N	13,30	1

Аксессуары

Тип	Код	Описание	Вес (кг)	Упаковка (шт.)
EPLMB	1101278	Заглушка для винтов	0,007	100
ELK-ERP	1101279	Замок с ключом	0,056	1/10
ELP	1101280	Замок пластиковый	0,012	1/10
ERP-N1	1101281	Шина N 11 мод. (синяя)	0,044	1/10
ERP-N2	1101282	Шина N 24 мод. (синяя)	0,090	1/10
ERP-PE1	1101283	Шина PE 11 мод. (желтая)	0,044	1/10
ERP-PE2	1101284	Шина PE 24 мод. (желтая)	0,090	1/10
ERP12-PM	1101285	Монтажная панель для EB2S/ED2S 160 3р	0,220	1
ERP18-PM	1101286	Монтажная панель для EB2S/ED2S 160 3р	0,250	1
ERP28-PM	1101287	Монтажная панель для EB2S/ED2S 160 3р	0,345	1



ELP



ELK-ERP




ERP-N1



ERP-PE1



ERP12-PM



ERP-PE2