




DRIFT LED 0-6W




DRIFT LED 3-18W




DRIFT LED 0-30W




DRIFT LED 0-6W



DRIFT LED 3-18W



DRIFT LED 0-30W



► корпус: пластмаса

► корпус: пластмаса

Kanlux	Kanlux		PRI	SEC		T _c max [°C]		[g]
DRIFT LED 0-6W	18040	белый / білий	220-240V~ 50/60Hz	DC 0,5A (12V); 0...6W	45	80	1/-/180	32
DRIFT LED 3-18W	08550	белый / білий	220-240V~ 50/60Hz	DC 1,5A (12V); 3...18W	50	85	1/-/100	100
DRIFT LED 0-30W	18041	белый / білий	220-240V~ 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W	45	75	1/-/84	156





стабілізація напруги 12V DC / встроєно протипожежне і протиперегрузочне устройство / модели DRIFT LED 0-6W и 0-30W оснащены проводами 0,75мм² длиной 15 см / модель DRIFT LED 3-18W оснащена зажимами 0,5-1,5мм²
стабілізація напруги 12V DC постійного струму / захист від короткого замикання і перевантаження / моделі DRIFT LED 0-6W і 0-30W оснащені проводами 0,75мм² довжиною 15см / модель DRIFT LED 3-18W оснащена затискачами 0,5-1,5мм²



ADI 350 1-3W



ADI 700 1x3W



► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса

ADI 350 1-3W	01440	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 350mA (0,5V-10V) 1...3 x 1W	max 50		
ADI 700 1x3W	01441	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,04A	DC 700mA (0,5V-4V) 1 x 3W	max 40		

ADI 350 1-3W стабилизация тока 350mA DC / ADI 700 1x3W стабилизация тока 700mA DC / максимальная допустимая температура корпуса 75°C / термическая защита, выключающая питатель после превышения внутренней температуры 110°C / встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство

ADI 350 1-3W стабілізація струму 350mA DC / ADI 700 1x3W стабілізація струму 700mA DC / максимальна допустима температура корпусу 75°C / термічний захист від перегрівання спрацює при нагріванні блока живлення більше 110°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження



RICO LED 4-6W




RICO LED 9-12W




RICO LED 10-18W






RICO LED 15-24W



RICO LED 4-6W



RICO LED 9-12W

RICO LED 10-18W
RICO LED 15-24WRICO LED 4-6W
RICO LED 10-18WRICO LED 9-12W
RICO LED 15-24W

► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса

Kanlux			In	PRI	SEC	[g]
RICO LED 4-6W	07300	белый / білий	0,055A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (12V-24V), 4...6 x 1W	56
RICO LED 9-12W	07303	белый / білий	0,09A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (9V-16V), 3...4 x 3W	98
RICO LED 10-18W	07302	белый / білий	0,20A	220-240V~; 50/60Hz	DC 350mA (30V-72V), 10...18 x 1W	116
RICO LED 15-24W	07301	белый / білий	0,15A	220-240V~; 50/60Hz	DC 700mA (15V-36V), 5...8 x 3W	116



RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: стабилизация тока 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: стабилизация тока 700mA DC / максимальная допустимая температура корпуса 80°C / термическая защита, выключающая питатель после превышения внутренней температуры 110°C / встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство



RICO LED 4-6W, RICO LED 10-18W: стабілізація струму 350mA DC / RICO LED 9-12W, RICO LED 15-24W: стабілізація струму 700mA DC / максимальна допустима температура корпусу 80°C / термічний захист від перегрівання спрацьовує при нагріванні блока живлення більше 110°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження



TRETO LED 30W




TRETO LED2x30W



► корпус: анодированный алюминий

► корпус: анодований алюміній


Kanlux			PRI	SEC		[g]
TRETO LED 30W	07800	хром / хромовий	170-230V~; 50/60Hz	DC 2,5A (12V); 0...30W	1/-/50	400
TRETO LED2x30W	07801	хром / хромовий	170-230V~; 50/60Hz	DC 5A (12V); 2 x (0...30W)	1/-/10	1235



стабілізація напруги 12V DC / максимальна допустима температура корпусу 65°C / встроєно протипожежне і протиперегрзуочне устройство / встроєна редукційна система редукції радіоелектричних поєм і система улущення коефіцієнта потужності регулятор напруги 12V DC постійного струму / максимальна допустима температура корпусу 65°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження / вбудовані схеми редукції радіоелектричних перебоїв та виправлення факторів потужності



DUPLO LED 100W



► корпус: анодированный алюминий

► корпус: анодований алюміній



Kanlux			PRI	SEC		
DUPLO LED 100W	19380	хром / хромовий	220-240V~; 50/60Hz	DC 8,3A (12V); 0...100W	1-/12	484
1-2,5		0÷30				

стабілізація напруги 12V DC / максимальная допустимая температура корпуса 75°C / встроено противопожарное устройство / встроена
редукционная система редукции радиоэлектрических помех / трансформатор безопасности, устойчивый к коротким замыканиям
регулятор напруги 12V DC постійного струму / максимальна допустима температура корпусу 75°C / вбудований захист від короткого замикання /
вбудовані схеми редукування радіоелектричних перебоїв / має захист від короткого замикання





SET DIMMER 060



► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса

Kanlux			PRI	SEC
SET DIMMER 060	08070	белый / білий	220-240V~ 50/60Hz 0,26A	11,5V~ 4,9A 60VA


коэффициент пассивной мощности $\cos\phi$ составляющий 0,97 / максимальная допустимая температура корпуса 80°C / термическая защита, выключающая питатель после превышения внутренней температуры 110°C / встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство / регулировка напряжения на выходе светорегуляторами 230V, приспособленными к работе с электронными блоками питания для галогенных ламп

коефіцієнт пасивної потужності $\cos\phi$ становить 0,97 / максимальна допустима температура корпусу 80°C / термічний захист від перегрівання спрацює при нагріванні блоку живлення більше 110°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження / регулювання вихідної напруги світлорегуляторами 230V, пристосованими для роботи з електронними блоками живлення для галогенних ламп

SET ULTRA SLIM



SET ULTRA SLIM



► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса

Kanlux			PRI	SEC		
SET60 ULTRA SLIM	01435	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,27A	11,5V~; 60VA	60	70
SET80 ULTRA SLIM	01436	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,36A	11,5V~; 80VA	80	94

коэффициент пассивной мощности $\cos\phi$ составляющий 0,97 / максимальная допустимая температура корпуса 85°C / термическая защита, выключающая питатель после превышения внутренней температуры 110°C / встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство

коефіцієнт пасивної потужності $\cos\phi$ становить 0,97 / максимальна допустима температура корпусу 85°C / термічний захист від перегрівання спрацює при нагріванні блоку живлення більше 110°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження



SET60-K



SET80LT





SET105-K



SET150-N



SET210-N

 SET60-K – 101
 SET80LT – 120
 SET105-K – 125
 SET150-N – 160
 SET210-N – 160

 SET60-K – 39
 SET80LT – 38
 SET105-K – 42
 SET150-N – 45
 SET210-N – 45

 SET60-K – 20
 SET80LT – 20
 SET105-K – 20
 SET150-N – 31
 SET210-N – 31

► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса

Kanlux			PRI	SEC	[W]	[°C]		[g]
SET60-K	01425	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,26A	11,5V~; 4,9A; 60VA	60	max 50	1/-/100	72
SET80LT	01421	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,35A	11,5V~; 6,9A; 80VA	80	max 50	1/-/100	100
SET105-K	01426	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,45A	11,5V~; 8,8A; 105VA	105	max 40	1/-/100	98
SET150-N	01432	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,68A	11,5V~; 150VA	150	max 45	1/-/50	200
SET210-N	01433	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,95A	11,5V~; 210VA	210	max 45	1/-/50	225



коэффициент пассивной мощности $\cos\phi$ для SET60-K и SET105-K, составляющий 0,99, для SET80LT, SET150-N и SET210-N, составляющий 0,97 / максимальная допускаемая температура корпуса для SET60-K, составляющая 80°C, для остальных моделей, составляющая 85°C / термозащита, выключающая модель SET80LT после превышения температуры 100°C, модели SET150-N и SET210-N после превышения температуры 110°C, модели SET60-K и SET105-K после превышения температуры 120°C / встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство

коefficient пассивної потужності $\cos\phi$ для SET60-K і SET105-K дорівнює 0,99, для SET80LT, SET150-N і SET210-N становить 0,97 / максимальна допустима температура корпусу для SET60-K становить 80°C, для інших моделей становить 85°C / термічний захист від перегріву спрацює при нагріванні блоку живлення більше 100°C, моделі SET150-N і SET210-N при нагріванні більше 110°C, моделі SET60-K і SET105-K при нагріванні більше 120°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження



SET-ET060





SET-ET105



SET-ET150





SET-ET200



SET-ET060



SET-ET105

SET-ET150
SET-ET200

► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса


Kanlux			PRI	SEC	[W]	[g]
SET-ET060	01445	серый / сірий	220-240V~; 50/60Hz	11,6V~; 4,9A; 60VA	60	84
SET-ET105	01446	серый / сірий	220-240V~; 50/60Hz	11,6V~; 8,8A; 105VA	105	150
SET-ET150	01447	серый / сірий	220-240V~; 50/60Hz	11,6V~; 12A; 150VA	150	284
SET-ET200	01448	серый / сірий	220-240V~; 50/60Hz	11,6V~; 16A; 200VA	200	284



коэффициент пассивной мощности $\cos\phi$ составляющий 0,99 / коефіцієнт пасивної потужності $\cos\phi$ становить 0,99



GANA



► корпус: алюминий / бока: пластмасса

► корпус: алюміній / боки: пластмаса

Kanlux	Kanlux		In	[W]	[g]
GANA 70	07271	черный / чорний	0,30A	70	500
GANA 150	07272	черный / чорний	0,72A	150	536




служит для стабилизации напряжения металлогалогенных ламп и натриевых ламп высокого давления / оборудованы термической защитой / безопасно в ситуации работы с бракованной либо поврежденной лампой, или же в ситуации замыкания в ламповом периметре / предназначен для стабілізації напруги металогалогенних ламп і натрієвих ламп високої напруги / має теплоізоляцію / забезпечує захист у разі роботи з бракованою чи пошкодженою лампою, або у випадку замикання в ламповому периметрі

PERU



PERU



► корпус: алюминий

► корпус: алюміній

Kanlux	Kanlux		In	[W]	[g]
PERU 70	04780	алюминий / алюмінієвий	0,98A	70	1720
PERU 150	04781	алюминий / алюмінієвий	1,8A	150	2520




оборудовано компенсатором пассивной мощности / предназначена для питания металлогалогенных ламп или натриевых ламп высокого давления (или светильников, не оборудованных встроенным пускорегулирующим устройством, например, светильников PASAT) / обладаний компенсатором пасивної потужності / призначений для живлення металогалогенних ламп або натрієвих ламп високого тиску (або світильників, не обладнаних вбудованим пускорегулюючим пристроєм для цих ламп, наприклад, світильники PASAT)

Таблица подбора модуля для лампы /
Таблиця підбору модуля для лампи

Тип модуля / Тип модуля		FOLLOW EVG 36	FOLLOW EVG 58	FOLLOW EVG/TS 54
Время работы [h] / Час роботи [h] /		1 / 2 / 3		
Источник, крышка / Джерело, стержень	Мощность [W] / Потужність [W]			
T8 G13	18	+	+	+
	30	+	+	+
	36	+	+	+
	58	-	+	+
TC-SEL 2G7	5	+	+	-
	7	+	+	-
	9	+	+	+
	11	+	+	+
TC-L 2G11	18	+	+	+
	24	+	+	+
	36	+	+	+
	40	-	-	+
TC-DEL G24q	55	-	-	+
	10	+	+	+
	13	+	+	+
	18	+	+	+
	26	+	+	+

+ **совместим** / **сумісний**
- **несовместим** / **несумісний**

FOLLOW EVG AT



- ▶ **пластмасса (PC)**
- ▶ **пластмаса (PC)**

Kanlux			[W]	[g]
FOLLOW EVG AT 36-1H	18620	белый / білий	6 - 36	350
FOLLOW EVG AT 36-2H	18621	белый / білий	6 - 36	460
FOLLOW EVG AT 36-3H	18622	белый / білий	6 - 36	600
FOLLOW EVG AT 58-1H	18623	белый / білий	6 - 58	382
FOLLOW EVG AT 58-2H	18624	белый / білий	6 - 58	520
FOLLOW EVG AT 58-3H	18625	белый / білий	6 - 58	700
FOLLOW EVG AT 54-1H	18626	белый / білий	6 - 80	434
FOLLOW EVG AT 54-2H	18627	белый / білий	6 - 80	590
FOLLOW EVG AT 54-3H	18628	белый / білий	6 - 80	814



совместим с балластом EVG и VVG / параметри аккумуляторов Ni-HT 3,6V для 36W; 4,8V для 58W; 6V для T5 80W; 1h - 2,5Ah, 2h - 4Ah, 3h - 4Ah /
має світлодіод, свєчення якого підтверджує правильність присєєднання акумуляторних пакетів и осущєствлення процесу зарядки /
время свєчення 1, 2 или 3h / время зарядки акумулятора 24 часа / оборудованные союзом мягкого зажигания энергосберегающей
лампочки, продливающим жизнєспосібность / два вида автотєста: ТЕСТ А - тєст запускаєтся ауматически каждые 30 дней, ТЕСТ В - запускаєтся
автоматически, каждые 360 дней / во время тєста А проверяются: функционирование в режиме аварийной работы продолжительностью 5 мин.,
а также контроль напряжения тока разгрузки набора акумуляторов / во время тєста В проверяются: функционирование в режиме аварийной
работы свєтильника в срок заявленный для данного патрона (батарейки) - 1 ч., 2 ч., 3 ч., а также контроль напряжения тока разгрузки пакета
акумуляторов

сумісний зі стабілізаторами EVG и VVG / параметри Ni-Cd акумуляторів Ni-HT 3,6V для 36W; 4,8V для 58W; 6V для T5 80W; 1h - 2,5Ah, 2h - 4Ah, 3h - 4Ah /
має світлодіод, що підтверджує правильність приєднання акумуляторних пакетів и здійснення процесу зарядки / час роботи 1, 2 або 3 год / час повної
зарядки акумулятора 24 год / оснащений схемою плавного запуску лампи, що збільшує її довговічність / два види само-тєстування: ТЕСТ А - проводиться
автоматично кожні 30 днів, ТЕСТ В - проводиться автоматично кожні 360 днів / впродовж тєстування В перевіряєтьєся: вимагання аварійного режиму
роботи свєтільного корпусу на час декларований для згаданого продукту (батарейки) - 1 год, 2 год, 3 год та контроль напруги струму розрядження набору
батареєк / впродовж тєстування В перевіряєтьєся: вимагання аварійного режиму роботи свєтільного корпусу на час декларований для згаданого
продукту (батарейки) - 1 год, 2 год, 3 год та контроль напруги струму розрядження набору батареєк





Таблица подбора модуля для лампы /
Таблиця підбору модуля для лампи

Тип модуля / Тип модуля		FOLLOW EVG 36	FOLLOW EVG 58	FOLLOW EVG/T5 54	Тип модуля / Тип модуля		FOLLOW EVG 36	FOLLOW EVG 58	FOLLOW EVG/T5 54
Время работы [h] / Час роботи [h] /		1 / 2 / 3			Время работы [h] / Час роботи [h] /		1 / 2 / 3		
Источник, крышка / Джерело, стержень		1 / 2 / 3			Источник, крышка / Джерело, стержень		1 / 2 / 3		
Мощность [W] / Потужність [W]					Мощность [W] / Потужність [W]				
T8 G13	18	+	+	+	T5 GS	6	+	+	+
	30	+	+	+		8	+	+	+
	36	+	+	+		13	+	+	+
	58	-	+	+		14	+	+	+
TC-SEL 2G7	5	+	+	-		21	+	+	+
	7	+	+	-		24	-	+	+
	9	+	+	+		28	-	+	+
	11	+	+	+		35	-	-	+
TC-L 2G11	18	+	+	+		39	-	-	+
	24	+	+	+		49	-	-	+
	36	+	+	+		54	-	-	+
	40	-	-	+	TC-2D GR10q	16	+	+	+
TC-DEL G24q	55	-	-	+		28	-	+	+
	10	+	+	+		38	-	+	+
	13	+	+	+	TC-TEL GX24q	18	+	+	+
	18	+	+	+		26	+	+	+
	26	+	+	+		32	-	+	+
						42	-	+	+

+ **совместим** / **сумісний**
- **несовместим** / **несумісний**

FOLLOW EVG



▶ пластмасса


▶ пластмаса

Kanlux	Kanlux		[W]	[g]
FOLLOW EVG 36-1H	08840	белый / білий	6 - 36	350
FOLLOW EVG 36-2H	08841	белый / білий	6 - 36	460
FOLLOW EVG 36-3H	08842	белый / білий	6 - 36	600
FOLLOW EVG 58-1H	08843	белый / білий	6 - 58	382
FOLLOW EVG 58-2H	08844	белый / білий	6 - 58	520
FOLLOW EVG 58-3H	08845	белый / білий	6 - 58	700
FOLLOW EVG/T5 54-1H	08846	белый / білий	6 - 54	434
FOLLOW EVG/T5 54-2H	08847	белый / білий	6 - 54	590
FOLLOW EVG/T5 54-3H	08848	белый / білий	6 - 54	814




совместим с балластом EVG и VVG / параметры аккумуляторов Ni-Cd 3,6V для 36W; 4,8V для 58W; 6V для T5 54W; 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / имеет светодиод, свечение которого подтверждает правильность присоединения аккумуляторных пакетов и осуществления процесса зарядки / время свечения 1, 2 или 3h / время зарядки аккумулятора 24 часа / оборудованные союзом мягкого зажигания энергосберегающей лампочки, продливающим жизнеспособность

сумісний зі стабілізаторами EVG і VVG / параметри Ni-Cd акумуляторів Ni-Cd 3,6V для 36W; 4,8V для 58W; 6V для T5 54W; 1г - 1,5Ah, 2г - 2,5Ah, 3г - 4Ah / має світлодіод, що підтверджує правильність приєднання акумуляторних пакетів і здійснення процесу зарядки / час роботи 1, 2 або 3 год / час повної зарядки акумулятора 24 год / оснащений схемою плавного запуску лампи, що збільшує її довговічність





FOLLOW




▶ пластмасса

▶ пластмаса




Kanlux			 [W]	 [g]
FOLLOW 36-1H	07570	белый / білий	6 - 36	330
FOLLOW 36-2H	07571	белый / білий	6 - 36	430
FOLLOW 36-3H	07572	белый / білий	6 - 36	555
FOLLOW 58-1H	07573	белый / білий	6 - 58	370
FOLLOW 58-2H	07574	белый / білий	6 - 58	490
FOLLOW 58-3H	07575	белый / білий	6 - 58	670



совместим с балластом VVG / параметры аккумуляторов 1 час - 1, 5 Ah , 2 часа - 2,5 Ah, 3 часа - 4Ah / имеет светодиод, свечение которого подтверждает правильность присоединения аккумуляторных пакетов и осуществления процесса зарядки / время свечения 1, 2 или 3h / время зарядки аккумулятора 24 часа / оборудованные союзом мягкого зажигания энергосберегающей лампочки, продливающим жизнеспособность сумисний зі стабілізаторами VVG / параметри акумуляторів 1г - 1,5Ah, 2г - 2,5Ah, 3г - 4Ah / має світлодіод, що підтверджує правильність приєднання акумуляторних пакетів і здійснення процесу зарядки / час роботи 1, 2 або 3 год / час повної зарядки акумулятора 24 год / оснащений схемою плавного запуску лампи, що збільшує її довговічність




BL-EVG

BL-118H-EVG
BL-218H-EVG
BL-136H-EVGBL-236H-EVG
BL-258H-EVG
BL-158H-EVGBL-418H-EVG
BL-3-4x14H-EVG

► корпус: стальной лист

► корпус: сталеви́й лист

BL-118H-EVG	70480	серебряный / срібний	0,08A	1 x 18	210
BL-218H-EVG	70483	серебряный / срібний	0,16A	2 x 18	230
BL-136H-EVG	70481	серебряный / срібний	0,16A	1 x 36	210
BL-236H-EVG	70484	серебряный / срібний	0,32A	2 x 36	285
BL-158H-EVG	70482	серебряный / срібний	0,26A	1 x 58	280
BL-258H-EVG	70485	серебряный / срібний	0,51A	2 x 58	310
BL-418H-EVG	70486	серебряный / срібний	0,98A	4 x 18	290
BL-3-4x14H-EVG	08240	серебряный / срібний	0,19A / 0,24A	3 x 14 / 4 x 14	280




модель BL-3-4x14H-EVG предназначен для стабилизации тока люминесцентных ламп T5, остальные модели предназначены для стабилизации тока люминесцентных ламп T8

модель BL-3-4x14H-EVG призначена для стабілізації струму люмінесцентних ламп T5, решта моделей призначені для стабілізації струму люмінесцентних ламп T8



MB



► корпус: стальной лист

► сердцевина: стальной лист

Kanlux	Kanlux		In	[W]	[g]
MB18/20	70470	белый / білий	0,37A	18	605
MB36/40	70471	белый / білий	0,43A	36	645
MB58	70472	белый / білий	0,67A	58	1005



предназначен для стабилизации тока люминесцентных ламп T8 / допустимая температура обмотки Tw составляет 130°C / оборудованы термической защитой
призначений для стабілізації напруги люмінесцентних ламп T8 / допустима температура обмотки Tw становить 130°C / оснащений теплоізоляцією


Стартер для люминесцентных ламп / Пусковий пристрій для флуоресцентних ламп

BS



BS-1 4-22W

BS-2 4-65W



► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса

Kanlux	Kanlux			[W]
BS-1 4-22W	07180	белый / білий	220-240V~ - SERIES 110-130V~ - SINGLE	4 - 22
BS-2 4-65W	07181	белый / білий	220-240V~ - SINGLE	4 - 65



BS-1 4-22W - можно использовать в системах последовательного подключения люминесцентных ламп, источником питания которых является один и тот же стабилизатор 230/240V~
BS-1 4-22W - можна використовувати в системах послідовного підключення флуоресцентних ламп, джерелом живлення яких є один і той самий стабілізатор 230/240V~