

1. Призначення

Наконечники кабельні мідні луджені серії DT(FN) АСКО-УКРЕМ™ (далі - наконечники) призначені для опресовування проводів і кабелів з мідними жилами поперечним перерізом 6-95 мм².

2. Умовне позначення виробів


DT(FN)-XX

DT(FN) - серія наконечників.

XX - площа поперечного перерізу провідника.

3. Габаритні розміри

Модель	ØD±0.3	Ød±0.3	L±1.5	L1±1	B±0.3	H±0.3	G±1	W±1.5
	мм							
DT(FN)-6	6	4	27	10.3	4.8	2	16	7
DT(FN)-10	7.5	5.1	32	12.5	6.5	2.5	16	9.7
DT(FN)-16	8.5	6	34	13.5	6.8	2.5	19	11.2
DT(FN)-25	10	7.3	36	14	6.8	2.8	19	13.1
DT(FN)-35	11	8.2	38	14.5	6.8	2.8	21	14.5
DT(FN)-50	13	10	42	15	6.8	2.9	25	17
DT(FN)-70	16	12	49	16	7	3.5	28	21
DT(FN)-95	18	14	55	20	7	3.9	29	22.5



4. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 25 ... + 65 °С
- Середнє значення відносної вологості повітря 90 % при +25 °С

5. Монтаж

Для забезпечення якісного опресовування рекомендується використовувати спеціальний інструмент – обтискні кліщі, розраховані на відповідний діаметр провідника.

6. Заходи безпеки

Категорично забороняється проводити роботи по обтисканню провідників, які знаходяться під напругою!

НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНІ МІДНІ ЛУДЖЕНІ серії DT(FN)



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ