

Аксессуары



ELZ-Y



ELZ-B

**Шина монтажная TH 35**

Тип	Код	Длина (м)	Вес (г)	Упаковка (шт.)	Назначение
TH35x7,5/L-1m	2911022	1	312	10/50	Для установки модульного оборудования
TH35x7,5/L-2m	2911023	2	624	10/30	
TH35x7,5/A-1m	2911024	1	312	10/50	
TH35x7,5/A-2m	2911025	2	624	10/30	
TH35x15-2m	2911048	2	1280	6	
TH15x5,5	2911010	0,40	140	50	

Примечание: тип L - стандартное гальваническое покрытие  
тип A - гальваническое покрытие более высокого качества

**Клеммы PE/N на шину TH35**

Тип	Код	Описание	Вес (г)	Упаковка (шт.)
ELZ-Y	1101272	Клеммы PE (12 x ø 5,5 mm)	48	1/10
ELZ-B	1101273	Клеммы N (12 x ø 5,5 mm)	48	1/10

Клеммы ESC-QBLOK

**Применение** - Клеммы применяются для распределения нейтральных и заземляющих цепей в шкафах низкого напряжения. Изготовлены из не поддерживающего горения полиамида 6.6 согл UL94V-0. Доступны версии с 7 и 12 отверстиями. Установка на профили PR/3 и TH 35 согласно ст. IEC 60715. Маркировка с помощью ES-NU0851. Доступны в синем и зеленом цветах.



**Технические характеристики**

Степень защиты	IP20
Номинальный ток (In)	63А
Номинальное напряжение (Un)	500V
Сечение подключаемых проводников	1,5 - 10 мм <sup>2</sup> (гибкий проводник)
	1,5 - 16 мм <sup>2</sup> (гибкий проводник)
Соответствие стандартам:	EN 60715

**Клеммы PE/N на шину TH35**

Тип	Код	Описание	In (A)	Упаковка (шт.)
ESC-QBLOK7001	3903204	Клеммы N, 7 x 10/16 мм <sup>2</sup>	63	10
ESC-QBLOK7002	3903205	Клеммы PE, 7 x 10/16 мм <sup>2</sup>		
ESC-QBLOK1201	3903206	Клеммы N, 12 x10/16 мм <sup>2</sup>		
ESC-QBLOK1201	3903207	Клеммы PE, 12 x10/16 мм <sup>2</sup>		