

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ CL-303/305 8,12,15,18W IP65

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:

Корпус и рассеиватель

пластик PP

- ударопрочный
- устойчив к перепадам температур и изменениям погодных условий
- обладает хорошими электроизоляционными свойствами
- низкое влагопоглощение
- экологичен и безопасен для окружающей среды
- устойчив к моющим и дезинфицирующим средствам
- обеспечивает мягкое рассеивание света благодаря матовому рассеивателю
- корпус и рассеиватель плотно соединены между собой с помощью клея-герметика, что обеспечивает светильнику степень защиты IP65

Плата

алюминиевая

- высокая теплопроводность
- отличное рассеивание тепла
- хорошие диэлектрические свойства

Драйвер – IC

- рабочий диапазон напряжения 220-240V
- диапазон допустимого напряжения 175-265V
- коэффициент мощности 0,5
- защита от коротких замыканий

Чип

SMD 2835

- устойчив к перепадам напряжения
- стабильный световой поток 80 лм/Вт в рамках диапазона напряжения
- при выходе одного чипа из строя остальные продолжают работать
- сбалансированная запитка чипа по току и напряжению
- отсутствует мерцание